

Branża drogowa	inż. Henryk Mazur upr. nr 32/84/Lw spec. konstr.-inżynieria w zakresie dróg	data: 18.09.2024	podpis:	skala: 1:1000
-------------------	--	---------------------	---------	------------------

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary oraz przede sprawozdanie budowie i dostosować je do warunków terenowych. Wytyczenie wszystkich obiektów zgłaszać inspektorom nadzoru inwestorskiego.
 - Wszystkie istniejące zasady, studzienki na trasie inwestycyjnej należy wyregulować do poziomu projektowanego.
 - Należy wytyczyć i wykonać wszystkie elementy drogi na włączonych 30 metrach przed i za granicami istniejących dróg.
 - Należy wytyczyć i wykonać wszystkie elementy drogi na włączonych 30 metrach przed i za granicami istniejących dróg.
 - Należy wytyczyć i wykonać wszystkie elementy drogi na włączonych 30 metrach przed i za granicami istniejących dróg.
 - Należy wytyczyć i wykonać wszystkie elementy drogi na włączonych 30 metrach przed i za granicami istniejących dróg.

LEGENDA	
	Proj. nawierzchnia bitumiczna
	Proj. pobocza z kruszywa kamiennego
	Proj. pobocza z kostki granitowej 15/17
	Graniec detektor
	Krawężnik proj. pobocza z kruszywa kamiennego
	Krawężnik proj. pobocza z kostki granitowej
	Proj. os. jezdn.
	Proj. krawężnik nawierzchni bitumicznej
	Proj. krawężnik betonowy nałożony 15x22
	Proj. przepust f400, rura pp. SN8, wraz ze
	ścianami czołowymi z kostki granitowej 15/17
	Proj. barierę energochłonną SP-05