



Wskazania:

1. Taśmy uszczelniające lub folie powinny wystarczająco wystawać ponad przednią krawędź attyki.
2. Po przymocowaniu profilu U i taśmy uszczelniającej szczelinę pomiędzy profilem i ścianą należy przykryć wystającą folią
3. Przykleja się fasadową płytę Frontrock Super i nanosi warstwę wypełniającą naciągając ją na przednie zagięcie profilu U
4. Nanosi się podkład tynkarski i tynk mineralny nanoporowy

<div><div><div>"P&amp;M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki, 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519, tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, <a href="http://www.pmpojekt.com">www.pmpojekt.com</a></div></div></div>			
Nazwa obiektu budowlanego	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY NAG W KIELNIKACH - PRZYMIŁOWICACH		
Tytuł rysunku:	DETAL ATTYKI - SCHEMAT PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. arch. Przemysław Płowecki	Podpis projektanta	Skala rysunku:  -:- ---
Numer uprawnień budowlanych	KL-31/2000		
Data sporządzenia	20 lipca 2024 r.		
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego		Podpis projektanta sprawdzającego	Numer rys.  31.
Numer uprawnień budowlanych			
Data sporządzenia			