

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie

adres: **ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów**

NIP: 686-14-49-957 REGON: 370440241

tel./fax: (13) 43 404 74

adres e-mail: zdpbrzozow@wp.pl

godz. pracy: 7:00 – 15:00

2. Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia:

„Dostawa masy mineralno-asfaltowej, emulsji asfaltowej oraz grys (kruszywa łamanego) dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie”.

Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:	Nazwa:
44.11.37.00-2	Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne zakupy u Wykonawcy niżej wymienionych materiałów, przeznaczonych do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych i remontów cząstkowych na drogach powiatowych będących na utrzymaniu ZDP w Brzozowie, tj.:

- 1) Masa mineralno-asfaltowa AC8S, dla dróg o kategorii ruchu KR 1-2;
- 2) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa;
- 3) Grys o frakcji 2/4 mm.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają poniższe tabele:

Poz.	Nazwa:	Zapotrzebowanie: [ilość]
1	Masa mineralno-asfaltowa: (beton asfaltowy AC8S) dla dróg o kategorii ruchu KR 1-2 powinna odpowiadać wymaganiom: - PN-EN 13108-1; WT-2 2014 część I Mieszanki mineralno-asfaltowe; PN-EN 13108-21; - PN-EN 13043; WT-1 Kruszywa 2014. Wymagania techniczne; - PN-EN 12591. a) przeznaczona do ręcznego wbudowania na gorąco przy remontach cząstkowych dróg; b) wymagana temperatura sprzedawanej masy w zakresie 160 - 165 °C.	220, 00 ton
2	Emulsja asfaltowa: kationowa, szybkorozpadowa, niemodyfikowana, posiadająca aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniająca wymagania PN-EN13808 typu C60B3ZM (C65B3 PU)	30, 00 ton
3	Grys frakcji 2/4 mm: zgodny z PN-EN 13043:2004, oraz spełniający wymagania WT-1 Kruszywa 2014. Wymagania techniczne (tabela poniżej) Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych.	30, 00 ton

Wymagane właściwości kruszywa do uszorstnienia wykonanej warstwy nawierzchni:

Właściwości kruszywa	Wymiar kruszywa:
	2/4; 2/5
Uziarnienie według PN-EN 933-1 kategoria nie niższa niż:	Gc90/10

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 kategoria nie wyższa niż:	$f_{0,5}$
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) według PN-EN 1097-8 kategoria nie niższa niż:	PSV ₅₀
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9	deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyższa niż:	mLPC0,1

Przedstawione powyżej zapotrzebowania na poszczególne rodzaje materiałów, są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przewidywanych (orientacyjnych) potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym wskazanym powyżej dla poszczególnych rodzajów materiałów.

W przypadku zaistnienia konieczności zakupu większych ilości materiałów, Wykonawca zobowiązany będzie się do utrzymania cen jednostkowych określonych w ofercie z zastrzeżeniem, że zwiększenie to nie może przekroczyć 20 % ilości wskazanych dla poszczególnych rodzajów materiałów.

Wymagania techniczne (właściwości) materiałów:

Materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, wydane przez uprawnioną jednostkę badawczą – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) lub dokument równoważny.

3. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał się dostępem do w pełni sprawnej wytwórni mas bitumicznych, która:
 - a) zlokalizowana jest (z przyczyn technologicznych) w odległości **nie większej, niż 50 km od siedziby Zamawiającego** (mierzonej najkrótszą drogą umożliwiającą przejazd samochodów ciężarowych);
 - b) prowadzi produkcję masy mineralno – asfaltowej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz umożliwi Zamawiającemu jej odbiór w dni robocze, **w godz. od 6:00 – 16:00**;
- 2) Odbiór wszystkich materiałów odbywać się będzie wyłącznie transportem własnym Zamawiającego, podstawę do wydania przez Wykonawcę zamawianych materiałów stanowiła będzie karta „WZ”;
- 3) Materiały zamawiane będą u Wykonawcy sukcesywnie w okresie trwania umowy, w zależności od bieżących potrzeb, zgłaszanych przez Zamawiającego;
- 4) Ilości masy mineralno – asfaltowej i emulsji asfaltowej przewidzianej do odbioru w danym dniu, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie, na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przygotowanie wcześniej zamówionej ilości materiałów na dzień odbioru;
- 5) Każda partia zamawianych materiałów będzie podlegać odbiorowi technicznemu dokonywanemu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
- 6) Całkowita odpowiedzialność za przekazanie materiałów niezgodnych z zamówieniem oraz obowiązującymi normami i wymaganiami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie, ciążyć będzie na Wykonawcy.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia **31 października 2024 r.**

Brzozów, luty 2024 r.