



SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE



1. Warstwa ziemi, lub nawierzchnia wg projektu drogowego
2. Zasyp gruntem rodzimym , lub piaskiem
3. Ochronna warstwa piasku min 30cm nad wierzch rury
4. Podsypka piaskowa min 20cm
5. Rura przewodowa

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewod.
Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć.

Jednostka projektowa	 Urban Media Sp. z o. o. ul. Marszałkowska 55 / 73 lok. 22, 00-676 Warszawa			
Inwestor:	Burmistrz Błonia ul. Rynek 6, 05-870 Błonie			
Nazwa zadania:	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ENGELMANA NA ODCINKU OD UL. POWSTAŃCÓW (DK 92) DO UL. WIEJSKIEJ (DG 410850W) I DROGI GMINNEJ UL. STASZICA NA ODCINKU OD UL. ENGELMANA (DG 410767W) DO UL. POWSTAŃCÓW (DK 92) W M. BŁONIE Etap 2 ul. Staszica			
Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)			Nr rysunku: 6.1
Tytuł rysunku:	2 z 3 Branża sanitarna budowa odwodnienia Schemat wykopu			Skala: —
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	sanitarna	MAZ/0056/POOS/12	
Sprawdzający	mgr inż. Robert Molak	sanitarna	MAZ/0240/POOS/11	
				Data: 11.2022
				Nr strony: