
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 82/40, obręb Wojciechowo,
gm. Jaraczewo
NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

drogowa

mgr inż. Przemysław Gęściak

DATA OPRACOWANIA:

21.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0803 -03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		20,0 * 4,0	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR 4-04 1103 -04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.1 * 0,05	m3	4,0	
				RAZEM	4,0
2		PODBUDOWY			
3 d.2	KNR 2-31 1101 -03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2		
		poz.1	m2	80,0	
				RAZEM	80,0
3		NAWIERZCHNIE			
4 d.3	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.5	m2	80,0	
				RAZEM	80,0
5 d.3	KNR 2-31 0310 -05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S KR 1-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.1	m2	80,0	
				RAZEM	80,0
4		POBOCZA			
6 d.4	KNR 2-01 0206 -04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		20,0 * 2 * 0,75 * 0,10	m3	3,0	
				RAZEM	3,0
7 d.4	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pobocza w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.8	m2	30,0	
				RAZEM	30,0
8 d.4	KNR 2-31 0204 -05 0204-06	Pobocza umocnione z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		20,0 * 2 * 0,75	m2	30,0	
				RAZEM	30,0