
-86°
X=5844460.27
Y=5479207.34
W1
X=5844449.18
Y=5479206.54
W2
X=5844449.14
Y=5479188.43
W3
X=5844449.14
Y=5479138.51
W4
1:100
1:500
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC110, Rz.o.=38.75
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=37.12
Skrzyżowanie z istn. KD 600, Rz.d.=36.35

OZNACZENIE PROFILU: W1

POZIOM PORóWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	40.50		40.50		40.50		40.60	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	39.00		39.00		39.00		39.10	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50		1.50		1.50		1.50	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0% 29.22m				0.2% 49.93m		0.81%
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.00	11.12	11.12	18.10	29.22	49.93	79.15	39.82
HEKTOMETRY	W1		W2		W3		W4	

0

1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


1°
-2°
8°
87°(K1)
-93°
88°(K1)
-1°
-93°
1°
87°
-88°
X=5844449.43 Y=5479098.68 W5
X=5844449.84 Y=5479089.41 W6
X=5844449.34 Y=5479084.61 W7
X=5844448.42 Y=5479077.05 W8
X=5844465.86 Y=5479075.87 W9
X=5844490.76 Y=5479074.79 W10
X=5844514.77 Y=5479073.55 W11
X=5844514.77 Y=5479093.60 W12
X=5844514.76 Y=5479116.60 W13
X=5844514.76 Y=5479122.10 W14
W15
X=5844448.42 Y=5479077.05 W8
X=5844437.61 Y=5479077.76 W16
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=38.21
Proj. połączenie z przewodem Hn2 PERC110, Rz.o.=39.70
Proj. połączenie z przewodem Hn8 PERC110, Rz.o.=39.50
Hydrant nadziemny
Hn2
30.00m
n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem W1 PERC110, Rz.o.=39.70
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=36.18
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=39.56
40.92 41.00 41.08 41.20 41.00 40.90 41.20 41.00 40.30 40.30 40.40 40.40
39.42 39.50 39.58 39.70 39.50 39.38 39.35 39.25 38.79 38.76 38.70 38.69
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.52 1.85 1.75 1.51 1.54 1.70 1.71
41.20 40.90
39.70 39.38
1.50 1.52
1.61% 49.11m
12.44m 1.14%
17.48m 0.5%
24.93m 0.1%
24.04m 0.5%
20.06m 2%
22.99m 0.5%
20.96m
3% 10.83m 0.5%
PERC110 L=271.16m
118.98 128.26 133.08 140.70 158.18 183.11 207.14 227.20 250.19 255.69 269.21 271.16
9.28 4.83 7.61 17.48 24.93 24.04 20.06 22.99 5.50 13.51 1.95
0.00 10.83
10.83 38.20
W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Hn1
W8 W16
2
0


1°
-19°
(K1)
20°
-88°
86°(K1)
-1°
-90°
W17 X=5844434.12 Y=5479039.72
W18 X=5844431.81 Y=5479018.85
W19 X=5844437.09 Y=5478994.43
W20 X=5844436.47 Y=5478990.05
W21 X=5844452.92 Y=5478987.24
W22 X=5844489.67 Y=5478981.64
W23 X=5844515.39 Y=5478977.63
W24 X=5844533.55 Y=5478974.80
X=5844534.29 Y=5478979.64
Proj. połączenie z przewodem Hn3 PERC110, Rz.o.=37.40
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=36.06
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=37.04
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=37.50
Proj. połączenie z przewodem Hn5 PERC110, Rz.o.=37.80
Hydrant nadziemny
40.70
39.70
39.00
38.90
39.30
39.40
39.50
39.70
39.70
39.18
38.20
37.50
37.40
37.80
37.90
38.00
38.20
38.20
1.52
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
38.20m
4.69%
20.99m
2.8%
24.99m
4.42
2.26%
2.4%
16.69m
0.27%
37.17m
0.38%
26.04m
1.09%
18.37m
0%
4.90
PERC110 L=202.60m
49.03
20.99
70.02
24.99
95.01
4.42
99.43
16.69
116.12
37.17
153.29
26.04
179.32
18.37
197.70
4.90
202.60
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
Hn2
1
2


91°
86°
62°
-17°
-1°
X=5844436.47 Y=5478990.05 W20
X=5844435.44 Y=5478982.89 W25
X=5844411.09 Y=5478986.92 N/□1
X=5844392.68 Y=5478990.09 W26
X=5844373.13 W27
X=5844435.44 W25
X=5844452.92 Y=5478987.24 W21
X=5844451.73 Y=5478975.24 W28
X=5844455.73 Y=5478955.99 W29
X=5844459.77 Y=5478935.76 W30
X=5844463.19 Y=5478920.57 W31
Proj. połączenie z przewodem Hn2 PERC110, Rz.o.=37.40
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=37.08
Proj. połączenie z przewodem Hn4 PERC110, Rz.o.=37.40
Zawór N/□
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem Hn3 PERC110, Rz.o.=37.40
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem Hn2 PERC110, Rz.o.=37.80
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=36.95
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=37.11
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=36.59
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=35.76
Hn3 25.00m n.p.m.
Hn4 25.00m n.p.m.
Hn5 25.00m n.p.m.
38.90 38.90 38.70 39.10 39.50 39.50
37.40 37.40 37.20 37.60 38.00 38.00
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
0% 7.24m 0.81% 24.68m 2.14% 18.69m 2.02% 19.84m 0% 2.68
PERC110 L=73.13m
0.00 7.24 31.92 50.60 70.44 73.13
7.24 24.68 18.69 19.84 2.68
W20 W25 N/□1 W26 W27 Hn3
38.90 38.90
37.40 37.40
1.50 1.50
0% 1.50m
PERC110
0.00 1.50
1.50
W25 Hn4
39.30 39.00 38.60 38.50 38.45
37.80 37.50 37.10 37.00 36.95
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
12.05m 2.49% 19.66m 2.03% 20.63m 0.48% 15.57m 0.32% 0% 11.74m
0.00 12.05 31.72 52.35 67.92
12.05 19.66 20.63 15.57 11.74
W21 W28 W29 W30 W31
0
0
0
N/□1



88°(K1)
86°
-37°
-93°(K1)
1°
90°
-93°
X=5844454.25 Y=5478912.97 W32
X=5844451.09 Y=5478898.68 W33
X=5844445.52 Y=5478899.53 W34
X=5844438.61 Y=5478900.60 W35
X=5844413.74 Y=5478904.88 N/□2
X=5844386.65 Y=5478909.37 W36
X=5844362.78 W37
X=5844451.09 Y=5478898.68 W33
X=5844470.56 Y=5478895.30 W38
X=5844486.63 Y=5478892.59 W39
X=5844511.47 Y=5478888.49 W40
X=5844528.57 Y=5478885.66
Skrzyżowanie z proj. ks tł PERC90, Rz.o.=37.03
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=35.27
Proj. połączenie z przewodem Hn6 PERC110, Rz.o.=36.85
Proj. połączenie z przewodem Hn7 PERC110, Rz.o.=36.78
zawór N/□
Hydrant nadziemny
Hn6
25.00m
n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem Hn5 PERC110, Rz.o.=36.85
Skrzyżowanie z proj. ks PVC-U200, Rz.d.=35.29
Skrzyżowanie z istn. KD 800, Rz.d.=35.74
Hydrant nadziemny
38.45 38.35 38.28 38.20 38.00 38.20 38.20 38.20
36.95 36.85 36.78 36.70 36.32 36.49 36.63 36.64
1.50 1.50 1.50 1.50 1.68 1.71 1.57 1.56
14.64m 0.68%
12.63m 1.19%
25.24m 1.5%
0.6% 52.48m
PERC110 L=184.63m
79.66 94.29 99.92 106.92 132.16 159.61 183.82 184.63
14.64 5.63 7.00 25.24 27.45 24.20 0.81
W32 W33 W34 W35 N/□2 W36 W37 Hn5
38.35 38.30 38.10 38.10 38.10
36.85 36.80 36.60 36.59 36.56
1.50 1.50 1.50 1.51 1.54
19.76m 0.25%
16.30m 1.23%
25.17m 0.02%
17.33m 0.2%
PERC110 L=78.57m
0.00 19.76 36.06 61.24 78.57
19.76 16.30 25.17 17.33
W33 W38 W39 W40 Hn6
1
0
N/□2
P


88°
88°
X=5844445.52
Y=5478901.02
W34
X=5844465.86
Y=5479074.68
W9
Proj. połączenie z przewodem Hn5 PERC110, Rz.o.=36.78
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem W1 PERC110, Rz.o.=39.50
Hydrant nadziemny
Hn7
25.00m
n.p.m.
Hn8
30.00m
n.p.m.
38.28
38.28
36.78
36.78
1.50
1.50
41.00
41.00
39.50
39.50
1.50
1.50
0%
0%
1.50m
1.20m
ERC110
PERC110
0.00
1.50
0.00
1.20
1.50
1.20
W34
Hn7
W9
Hn8
0
0

AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-Wężyk
ul. Kombatantów 34/713, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Gmina Dębno, ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

Adres: m. Dębno, gm. Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie (działki 851/6, 851/7, 561/42, 561/43, 561/44, 562/18, 562/17, 562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16, 555, 551/13, 288/1, 1066 obr. 0005 Dębno-miasto.)

Obiekt: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poziomkowej w Dębnie

Temat rys.: Profil podłużny - sieć wodociągowa

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
				Branża: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Karolina Kruczkowska - Wężyk	LBS/0072/PBS/15 w specjalności instalacyjnej		Stadium: PB / PT
				Data: 09.05.2022r.
Sprawdzający:	mgr inż. Paulina Bielecka	LBS/0070/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej		Skala: 1:100/500 Nr rys.: 3

Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany