Profil 22

Podziałka 1:100/500


X=6465893,53
Y=5795074,83
X=6465888,92
Y=5795083,32
W =104,88
102,68
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,74
WP35
WYLOT WP3
Ho=1,20
Ho=-0,32

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,64	104,00
Rzędna projektowanego terenu	104,88	104,88 103,26
Rzędna dna proj. kanału	103,68	103,58
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,20	1,28 -0,32
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 23

Podziałka 1:100/500


X=6465871,64
Y=5795062,77
X=6465867,03
Y=5795071,24
W =104,96
102,76
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,80
WP36
WYLOT WP4
Ho=1,20
Ho=-0,36

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,81	104,10
Rzędna projektowanego terenu	104,96	104,96 103,30
Rzędna dna proj. kanału	103,76	103,66
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,20	1,28 -0,36
Długość odcinka	9,6	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=9,6	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,6

Profil 28

Podziałka 1:100/50

P.p.=95,0

Rzędna istniejącego terenu
Rzędna projektowanego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Zagłęb. dna względem terenu pr
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, mater
Prędkość, przepływ, wypełnienie
Hektometr i odległości

0



X=6465753,36
Y=5794997,71
X=6465748,69
Y=5795006,22
W =105,36
103,06
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=−1,16
WP41
WYLOT WP9
Ho=1,30
Ho=−0,52

0

	105,11	104,60
	105,36	105,36 103,44
	104,06	103,96
oj.	1,30	1,38 −0,52
	9,7	
	i=10,0 ‰ L=9,7	
iał	Dz200	
	00	9,7

Profil 29

Podziałka 1:100/500



X=6465731,43
Y=5794985,70
X=6465726,77
Y=5794994,17
W =105,22
102,92
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=−0,94
WP42
WYLOT WP10
Ho=1,30
Ho=−0,36

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,93	104,40
Rzędna projektowanego terenu	105,22	105,22 103,46
Rzędna dna proj. kanału	103,92	103,82
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,30	1,38 −0,36
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	00	9,7

Profil 30

Podziałka 1:100/500



X=6465709,53
Y=5794973,63
X=6465704,86
Y=5794982,12
W =105,05
102,85
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=−0,70
WP43
WYLOT WP11
Ho=1,20
Ho=−0,25

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,77	104,20
Rzędna projektowanego terenu	105,05	105,05 103,50
Rzędna dna proj. kanału	103,85	103,75
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,20	1,28 −0,25
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	00	9,7

Profil 31

Podziałka 1:100/500



X=6465687,63
Y=5794961,59
X=6465682,96
Y=5794970,08
W =104,87
102,87
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=−0,58
WP44
WYLOT WP12
Ho=1,00
Ho=−0,25

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,64	104,10
Rzędna projektowanego terenu	104,87	104,87 103,52
Rzędna dna proj. kanału	103,87	103,77
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,00	1,08 −0,25
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	00	9,7

Profil 32

Podziałka 1:100/500


X=6465670,08
Y=5794951,96
X=6465665,42
Y=5794960,44
W =104,79
102,89
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,56
WP45
WYLOT WP13
Ho=0,90
Ho=-0,25

P.p.=95,00

	WP45	WYLOT WP13
Rzędna istniejącego terenu	104,60	104,10
Rzędna projektowanego terenu	104,79	104,79 103,54
Rzędna dna proj. kanału	103,89	103,79
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,90	0,98 -0,25
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=10,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0 0	9,7

Profil 33

Podziałka 1:100/500


X=6465648,20
Y=5794939,90
X=6465643,52
Y=5794948,40
W =104,73
102,83
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,44
WP46
WYLOT WP14
Ho=0,90
Ho=-0,22

P.p.=95,00

	WP46	WYLOT WP14
Rzędna istniejącego terenu	104,57	104,00
Rzędna projektowanego terenu	104,73	104,73 103,56
Rzędna dna proj. kanału	103,83	103,78
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,90	0,94 -0,22
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0 0	9,7

Profil 34

Podziałka 1:100/500


X=6465626,29
Y=5794927,86
X=6465621,61
Y=5794936,35
W =104,76
102,86
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,30
WP47
WYLOT WP15
Ho=0,90
Ho=-0,21

P.p.=95,00

	WP47	WYLOT WP15
Rzędna istniejącego terenu	104,60	103,90
Rzędna projektowanego terenu	104,76	104,76 103,60
Rzędna dna proj. kanału	103,86	103,81
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,90	0,94 -0,21
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0 0	9,7

Profil 35

Podziałka 1:100/500


X=6465608,75
Y=5794918,23
X=6465604,09
Y=5794926,72
W =104,80
102,90
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,28
WP48
WYLOT WP16
Ho=0,90
Ho=-0,23

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,70	103,90
Rzędna projektowanego terenu	104,80	104,80 104,88 103,62
Rzędna dna proj. kanału	103,90	103,85
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,90	0,94 0,83 -0,23
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 36

Podziałka 1:100/500


X=6465591,24
Y=5794908,59
X=6465586,57
Y=5794917,04
W =104,84
102,94
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,76
WP49
WYLOT WP17
Ho=0,90
Ho=-0,25

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,73	104,40
Rzędna projektowanego terenu	104,84	104,84 104,81 103,64
Rzędna dna proj. kanału	103,94	103,89
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,90	0,94 0,83 -0,25
Długość odcinka	9,6	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,6	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,6

Profil 37

Podziałka 1:100/500


X=6465573,71
Y=5794898,95
X=6465569,04
Y=5794907,44
W =104,89
102,99
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,36
WP50
WYLOT WP18
Ho=0,90
Ho=-0,20

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,73	104,10
Rzędna projektowanego terenu	104,89	104,89 104,93 103,74
Rzędna dna proj. kanału	103,99	103,94
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,90	0,94 0,83 -0,20
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 38

Podziałka 1:100/500


X=6465556,18
Y=5794889,32
X=6465551,51
Y=5794897,81
W =104,92
103,08
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,46
WP51
WYLOT WP19
Ho=0,84
Ho=-0,19

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,79	104,30
Rzędna projektowanego terenu	104,92	104,92 103,84
Rzędna dna proj. kanału	104,08	104,03
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,84	0,88 -0,19
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 39

Podziałka 1:100/500


X=6465534,27
Y=5794877,27
X=6465529,60
Y=5794885,76
W =104,98
103,18
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,82
WP52
WYLOT WP20
Ho=0,80
Ho=-0,15

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,79	104,80
Rzędna projektowanego terenu	104,98	104,98 103,98
Rzędna dna proj. kanału	104,18	104,13
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,80	0,84 -0,15
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 40

Podziałka 1:100/500


X=6465512,38
Y=5794865,22
X=6465507,88
Y=5794873,82
W =105,03
103,30
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=-0,20
WP53
WYLOT WP21
Ho=0,73
Ho=-0,15

P.p.=95,00

Rzędna istniejącego terenu	104,83	104,30
Rzędna projektowanego terenu	105,03	105,03 104,10
Rzędna dna proj. kanału	104,30	104,25
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,73	0,77 -0,15
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 41

Podziałka 1:100/500


X=6465490,65
Y=5794853,23
X=6465485,91
Y=5794861,65
W =105,03
103,33
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=−0,38
WP54
WYLOT WP22
P.p.=95,00
Ho=0,70
Ho=−0,16

	WP54	WYLOT WP22
Rzędna istniejącego terenu	104,76	104,50
Rzędna projektowanego terenu	105,03	105,03 104,12
Rzędna dna proj. kanału	104,33	104,28
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,70	0,74 −0,16
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Profil 42

Podziałka 1:100/500


X=6465458,39
Y=5794833,20
X=6465453,06
Y=5794841,30
W =104,69
102,99
wylot przykanalika wg rys. nr 4.2
N=−0,74
WP55
WYLOT WP23
P.p.=95,00
Ho=0,70
Ho=−0,18

	WP55	WYLOT WP23
Rzędna istniejącego terenu	104,59	104,50
Rzędna projektowanego terenu	104,69	104,69 103,76
Rzędna dna proj. kanału	103,99	103,94
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,70	0,74 −0,18
Długość odcinka	9,7	
Proj. spadek kanału, odległość	i=5,0 ‰ L=9,7	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie		
Hektometr i odległości	0	9,7

Zamawiający:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

Jednostka projektowa:

DRAFT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznań

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2929P Racławki – Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysławice

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Zakres rysunku:

Profil podłużny

Branża:	Nr rysunku:	Nr arkusza:	Skala:
KANALIZACJA	03	03	1:100/500

Data:	Nr umowy/zlecenia:	Nr projektu:
Kwiecień 2021r.	254/7.WD/20	D.255.02.20

Legenda:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/PWOS/06	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Bosacka	7131-7132/137/PW/2002	