

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zapobiegania
Kamienicy Strażniczej Policji
mgr **Monika SADOWSKA**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kask Vertex Vent

lub równoważny we wszystkich parametrach

- **12 szt.**,
- kolor czarny,
- wewnętrzne taśmy mocowane w sześciu punktach,
- pasek pod brodę posiadający możliwość zmiany wytrzymałości (praca na wysokości (EN 12492) i praca na ziemi (EN 397),
- otwory wentylacyjne z przesuwными zatyczkami,
- boczne pokrętki do regulacji,
- rozmiar 53-63 cm,
- ciężar 490 g,
- wykonany z ABS,
- certyfikacja: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC,
- gwarancja 3 lata.

2. Lina Rebel 11 mm White

lub równoważna we wszystkich parametrach

- **400 m (8x50m)**
- kolor biały,
- bardzo niska rozciągliwość,
- 32-splotkowy oplot poliestrowy z plecionym rdzeniem poliamidowym,
- wytrzymałość statyczna - 33kN,
- wytrzymałość z węzłem "8" - 23kN,
- masa na metr - 88 gram,
- procent oplotu - 41%,
- poślizg oplotu - 0%,
- wydłużenie 50/150 kg - 2,5%,
- węzłowość - 1,18,
- skurczenie w wodzie - 2,2%,
- żywotność - 10 lat.

3. Lina Rebel 11 mm White

lub równoważna we wszystkich parametrach

- **400 m (4x100m)**
- kolor biały,
- bardzo niska rozciągliwość,
- 32-splotkowy oplot poliestrowy z plecionym rdzeniem poliamidowym,
- wytrzymałość statyczna - 33kN,
- wytrzymałość z węzłem "8" - 23kN,
- masa na metr - 88 gram,
- procent oplotu - 41%,
- poślizg oplotu - 0%,
- wydłużenie 50/150 kg - 2,5%,
- węzłowość - 1,18,
- skurczenie w wodzie - 2,2%,
- żywotność - 10 lat.

4. Osłona liny ProPad + Edge Mat

lub równoważna we wszystkich parametrach

- **6 sztuk**,
- kolor żółty (Wear Sheet), główna część jest niebiesko-czerwona,

- składa się z 2 potaci wzmocnianego płótna (pierwszy fragment przypinany na 40 mm rzep w środkowej części maty - część ta stanowi osłonę dla 15 mm wkładki w drugiej potaci - jednocześnie części głównej).
- 8 zarobionych oczek o gładkich krawędziach,
- kolucha rozłożone po całej szerokości oraz długości maty,
- posiada rzepy po całej długości,
- posiada indywidualny numer seryjny.

5. Przyrząd asekuracyjny na linę ASAP LOCK

lub równoważny we wszystkich parametrach

- 4 sztuki,

- korpus z wytrzymałych i odpornych stopów lekkich; system hamujący - stal nierdzewna,
- waga - 425g,
- posiada ramię tączące,
- do lin od 10 do 13 mm,
- certyfikacja - ANSI Z359.15 przy użyciu z karabinkami OXAN TRIACT-LOCK (wersja międzynarodowa), absorberem energii ASAP'SORBER wersja międzynarodowa lub ASAP'SORBER AXESS, poprzeczkami CAPTIV i liną RAY 12 mm z zakończeniem zszywaniem; CE EN 12841 typ A przy użyciu z absorberem energii ASAP'SORBER (wersja międzynarodowa lub europejska) lub ASAP'SORBER AXESS i liną EN 1891 typ A od 10 do 13 mm; CE EN 353-2 przy użyciu z absorberem energii ASAP'SORBER (wersja międzynarodowa lub europejska) i liną AXIS 11 mm lub PARALLEL 10,5 mm; EAC: przy użyciu z absorberem energii ASAP'SORBER (wersja europejska) i liną EN 1891 typ A od 10 do 13 mm,
- gwarancja - 3 lata.

6. Absorber energii ASAP'SORBER AXESS 40 cm

lub równoważny we wszystkich parametrach

- 4 sztuki,

- długość - 40 cm,
- zszywany absorber (poliester) z taśmą poliamidową,
- dedykowany do przyrządów ASAP i ASAP Lock,
- nominalne obciążenie 50-130 kg,
- przy działaniach ratowniczych max. obciążenie 250 kg,
- certyfikacja - certyfikacja: ANSI Z359.136 z karabinkiem Oxan Triact-Lock (wersja międzynarodowa) i poprzeczkami Captiv; CE EN 12841 typ A (z przyrządem ASAP lub ASAP Lock); CE EN 353-2 z przyrządem ASAP Lock,
- zakończenia - ochronne taśmy STRING,
- gwarancja - 3 lata.

7. Lina wspinaczkowa Opera 8,5 mm Unicore Golden Dry

lub równoważna we wszystkich parametrach

- 3 sztuki (1 szt. niebieska; 2 szt. zielona),

- pojedyncza lina z poliamidu (oplot i rdzeń),
- długość: 60 m,
- średnica: 8,5 mm
- waga: 48g na metr,
- ilość odpadnięć UIAA: min. 5 / 18 / >25 ,
- siła graniczna (kN): min. 7.1 / 5.5 / 8.4 ,
- posuw oplotu (mm): 0 ,
- oplot - 48 włókien,
- statyczne wydłużenie (%): min. 8.4 / 8.4 / 5.1 ,
- wydłużenie dynamiczne (%): min. 37 / 35 / 29 ,
- pełna impregnacja (oplotu i rdzenia),
- technologia UNICORE (trwale spaja oplot z rdzeniem),
- środek liny w ciemniejszym kolorze (BLACK LIMIT),
- spełnia normy UIAA dla wodoodporności lin,
- posiada certyfikat CE.

KIEROWNIK
Szekcji V Wydziału Zapobiegzenia
Komendy Stożkowej Policji

mgr Sylwia CESARSKA

TECHNIK
Szekcji V
Wydziału Zapobiegzenia KSP

Adrianna EPA