

DOCELOWA ORG. RUCH CHOPINA/DWORCOWA PAC. M.R.D. 2017

RZĄD MARSZALKOWSKI  
NEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
Zal. Nr 3 do pisma  
Nr DIF-DR.8022  
z dnia 05.01.2017 r.

PRACOWNIA P MOSTY I	
Nazwa projektu:	
Nazwa rysunku:	
Projektant:	im
Opracował:	rt
Sprawdził:	




OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE TERMOPLASTYCZNE TYP „MULTI DOT” NA  
ŁUKACH POZIOMYCH Z JEDNOSTRONNYM SPADKIEM POPRZECZNYM JEZDNI





Rys. 1.5.6. Odległość znaków od krawędzi jezdni:



Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy (rys. 1.5.6).

Odległości znaków od krawędzi jezdni pokazane na rys. 1.5.6 powinny być zachowane również w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogowskazów w kształcie strzały, które mogą być umieszczane równoległe do krawędzi jezdni. Odległość mierzy się wówczas do powierzchni czołowej znaku lub jego krawędzi w miejscu najbliższym jezdni.

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględnić, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.

Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniższej położonej jej punktu) podano w tabeli 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokości te nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

drogowego, które mogą być umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jeśli na jednym słupku umieszczone są dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawędź niższej położonego znaku znajduje się na wysokości podanej w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez niższe umieszczony znak rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza się umieszczanie znaków D-1 i A-7 wspólnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).


Przy ustalaniu wysokości umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebędących ulicami uwzględnia się dolną krawędź tabliczki znajdującej się pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporą i na tablicach prowadzących nie mogą być umieszczone niżej niż górna krawędź zaporę lub tablicy.

Wysokość umieszczenia dużych drogowskazów w kształcie strzały (E-3) powinna być tak dobrana, aby zapewnić jak najlepszą widoczność drogowskazu, nie pogarszając warunków widoczności na skrzyżowaniu.



## 20 | OZNAKOWANIE | ROWERY

STAROSTWO POWIATOWE  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański



wys. słupka 260 cm

wys. słupka 260 cm



Obszar Metropolitalny  
Gdańsk Gdynia Sopot

### KOLORYSTYKA TABLIC



kolor treści  
biały - folia odblaskowa



kolor tła  
szary - RAL 7016

### KOLORYSTYKA PIKTOGRAMÓW



CMYK 0,75,100,0  
PANTONE Orange 021 C  
RAL 2004  
ORACAL 034




Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. „małej architektury” i oznakowania.



**CZMUDA**  
Group Sp. z o.o.



## 9 | IKTOGRAMY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ



### KOLORYSTYKA TABLIC

kolor treści  
biały - folia odblaskowa

kolor tła  
szary - RAL 7016

### KOLORYSTYKA PIKTOGRAMÓW

CMYK 0,100,100,0  
PANTONE Red 032 C  
RAL 3020  
ORACAL 032

CMYK 100,30,25,10  
PANTONE 314 C  
RAL - 5021  
ORACAL - 066

CMYK 100,68,0,0  
PANTONE 2935 C  
RAL - 5005  
ORACAL 098

CMYK 0,45,100,5  
PANTONE 143 C  
RAL 1033  
ORACAL 020

CMYK 100,27,90,17  
PANTONE 3+15 C  
ORACAL 061  
RAL 6029






Obszar Metropolitalny  
Gdańsk Gdynia Sopot

STAROSTWO POWIATOWE  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. Wojska Polskiego 16  
81-000 Pruszcz Gdański

# 18 | TABLICE ROZPROWADZAJĄCE RUCH PIESZY



80 x 30 cm



100 x 35



120 x 35

## KOLORYSTYKA TABLIC



kolor treści  
biały - folia odblaskowa



kolor tła  
szary - RAL 7016

## KOLORYSTYKA PIKTOGRAMÓW



CMYK 0, 100, 100, 0  
PANTONE Red 032 C  
RAL 3020  
ORACAL 032



CMYK 100, 30, 25, 10  
PANTONE 314 C  
RAL - 5021  
ORACAL - 066



CMYK 100, 68, 0, 0  
PANTONE 2935 C  
RAL - 5005  
ORACAL 098



CMYK 0, 45, 100, 5  
PANTONE 143 C  
RAL 1033  
ORACAL 020



CMYK 100, 27, 90, 17  
PANTONE 3415 C  
ORACAL 061  
RAL 6029

wys. 260 cm

Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie elementów tzw. „małej architektury” i oznakowania.



CZMUDA  
Group Sp. z o.o.





## KARTUZY

380 x 70 cm

## GDAŃSK WRZESZCZ

Obszar Metropolitalny  
Gdańsk Gdynia Sopot

GMA

Elementem identyfikującym gminy z OMGS jest umieszczenie na tablicach zewnętrznych, tablicach mapowych i kierunkowych logo OMG-G-S zawsze na jasnym tle we wskazanym miejscu każdego z systemu identyfikacji. Rekomendowana kolorystyka poszczególnych środków komunikacji zbiorowej jest jedynie propozycją i powinna być skonsultowana z instytucjami i firmami zajmującymi się obsługą komunikacji miejskiej i gminnej na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot.



25 x 50 cm



WYJŚCIE



75 x 50 cm



P



75 x 25 cm



piktogramy