

## Część nr 2

### PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Łącko w 2005r. – część nr 2 - odnowa nawierzchni poprzez wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej; ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym; uzupełnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym

	Opis robót	Nr spec.techn	jm	ilość	cena jedn.	Wartość netto
2	Remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (grysowej); warstwa wiążąca gr. 4 cm	D- 05.03.05b	m2	1200,00		
3	Remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (grysowej); warstwa ścieralna gr. 4 cm	D- 05.03.05a	m2	1200,00		
4	Remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (grysowej); warstwa ścieralna - dodatek za następny 1 cm gr. po zagęszczeniu	D- 05.03.05a	m2	1200,00		
5	Remont nawierzchni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej JENA ; warstwa ścieralna gr. 6 cm	D- 05.03.05a	m2	1500,00		
6	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu przy średniej grubości warstwy 4-8 cm	D- 06.03.01	m2	300,00		
7	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	D-07.05.01	m2	300,00		
8	Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie przy średniej grubości warstwy 8-10 cm	D- 04.04.02	m2	1500,00		
wartość netto						
Vat 23%						
<b>Wartość brutto</b>						

data.....