

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 475/3 k. Sokulskiego w m. Harkłowa (Pusta Wola)		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, z wywozem		
Wyliczenie ilości robót:				
		150*0,25*2	75,000000	
		RAZEM:	75,000000	m2 75,000
1.2	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10' cm	m	2,6
2	Element	Podbudowa		
2.1	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
Wyliczenie ilości robót:				
		150*3,1	465,000000	
		RAZEM:	465,000000	m2 465,000
2.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m2	465
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		150*2,6	390,000000	
		RAZEM:	390,000000	m2 390,000
3.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm (gr. 6cm) Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:				
		150*2,6	390,000000	
		RAZEM:	390,000000	m2 390,000
4	Element	pobocza z kruszyw		
4.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm (Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) (gr. 6cm) Krotność=0,75		
Wyliczenie ilości robót:				
		150*0,3*2	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m2 90,000
5	Element	Zjazdy		
5.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		14+25	39,000000	
		RAZEM:	39,000000	m2 39,000