
Dno koryta
P.P. 60,00 m n.p.m.
P.P. 64,00 m n.p.m.
PŁK
Ist. studz. ściek. Wp04 = 64,84
Początek robót
PŁP
KŁK
- 0,46
- 0,40
- 0,35
PŁK
64,90 + 0,03
- 0,32
- 0,31
KŁP
KŁK
- 0,32
- 0,29
- 0,29
PŁK
- 0,28
- 0,27
KŁK
- 0,30
Studzienka ściekowa P Wp16 = 65,46
PŁP
- 0,40
- 0,43
66,00 + 0,08
KŁP
- 0,48
PŁP
- 0,43
- 0,42
PŁK
67,77 + 0,02
- 0,45
- 0,45
Studzienka ściekowa P Wp17 = 67,73
KŁP
- 0,41
- 0,40
- 0,36
PŁP
- 0,40
- 0,35
KŁK
71,20 - 0,14
- 0,22
- 0,25
KŁP
- 0,28
PŁP
- 0,33
71,40 - 0,04
- 0,45
- 0,59
KŁP
- 0,66
- 0,75
Koniec robót
- 0,73
Oś Lipowa - Podgórna
W4 L=0,35 W5
a=42,27722g
R=20
T=6,90 WS=1,15 PSK=13,28
a=33,18037g
R=20 T=5,33
WS=0,70 PSK=10,43
L=5,13
W6
a=5,27002g R=100
T=4,15 WS=0,09 PSK=8,29
L=50,41
W7
a=30,19661g R=100 T=24,17 WS=2,88 PSK=47,43
L=37,48
0,476
L=6,43
R=600
T=6,16
z=0,03
2,529
L=27,64
R=600
T=9,69
z=0,08
5,760
L=16,66
R=600
T=4,42
z=0,02
7,232
L=33,91
R=300
T=9,10
z=0,14
1,168
L=2,75
R=300
T=4,94
z=0,04
2,127
L=20,69

| | | |