


Dębowa

Jezdnia

Zjazd



Szczegół "A"

Szczegół "B"

Ściek - kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana o wym. 8\*10\*20 koloru szarego  
Ława betonowa z oporem, beton kl. C12/15 (B15)

Krawężnik betonowy, wibroprasowany 15x30x100 cm  
Ława betonowa z oporem, beton kl. C12/15 (B15)

Kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana grub. 6 cm, koloru szarego  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 5 cm  
Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm

Kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana grub. 8 cm, koloru szarego  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm  
Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C5/6 Rm=5 MPa, warstwa grub. 15 cm

Kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana grub. 8 cm, koloru czarnego  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 3 cm  
Podbudowa z betonu C8/10 (B10), warstwa grub. 18 cm  
Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm

Krawężnik betonowy najazdowy, wibroprasowany 15x22x100 cm  
Ława betonowa z oporem, beton kl. C12/15 (B15)


Ściek - kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana o wym. 8\*10\*20 koloru szarego  
Ława betonowa z oporem, beton kl. C12/15 (B15)

Lipowa - Podgórna

Jezdnia

Zjazd

Parkan



Szczegół "D"

Szczegół "C"

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, warstwa grub. 15 cm

Kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana grub. 8 cm koloru szarego  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 3 cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm

Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C5/6 Rm=5 MPa, warstwa grub. 15 cm

Kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana grub. 8 cm, koloru czarnego  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa grub. 3 cm  
Podbudowa z betonu C8/10 (B10), warstwa grub. 18 cm  
Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm

Krawężnik betonowy, wibroprasowany 15x30x100 cm, na płask  
Ława betonowa z oporem, beton kl. C12/15 (B15)

Ściek - kostka brukowa-betonowa, wibroprasowana o wym. 8\*10\*20 koloru szarego  
Ława betonowa zwykła, beton kl. C12/15 (B15)

Nazwa obiektu, adres	Budowa dróg gminnych Lipowej, Dębowej, Podgórnjej wraz z odwodnieniem w m. Mochy dz. ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 491/2; 1452/2; 1451/1, obręb Mochy gm. Przemęt				
Inwestor, adres	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt				
Nazwa rysunku	Przekroje normalne				
Skala rysunku	1:20	Nr rysunku	6		
Branża	Drogowa	Data opracowania		09/11.2020	
Projektant, uprawnienia, podpis	technik drogowy Czesław Przedwojski Spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg z ograniczeniem do ulic, nr 459/82/Lo				
Sprawdzający projekt, uprawnienia, podpis	Inż Andrzej Paradowski Spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i ulic, nr 915/86/Lo				