

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DREWNIANEJ

| SYMBOL | | DW-1 | | DW-2 | | DW-3 | | DW-4 | | SYMBOL | | DW-5 | | DW-6 | | DW-7 | | DW-8 | | DW-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------|---|--|---|------------|---|---|--|-----------|---|----------------------------|--|-------------------|--|---|--|-------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| SCHEMAT 1 : 50 | | | | | | | | | | SCHEMAT 1 : 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 x 200 | | 80 x 200 | | 90 x 200 | | 90 x 200 | | | | 150 | | 210 | | 150 | | 150 | | EI30+C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WYMIAR SKRZYDŁA | | Szer. x wys. [cm] | | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY | | Szer. [cm] | | | | Wys. [cm] | | Wys. [cm] | | Wys. [cm] | | Wys. [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PODZIAŁ L/P | | L | P | L | P | L | P | | | L | P | WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO | | Szer. x wys. [cm] | | Szer. x wys. [cm] | | Szer. x wys. [cm] | | Szer. x wys. [cm] | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILOŚĆ [SZT.] | | 43 | | 2 | | 2 | | 9 | | PODZIAŁ L/P | | 1 L(+P) | | 1 L(+P) | | 2 P(+L) | | 1 P(+L) | | 1 P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILOŚĆ [SZT.] | | 43 | | 2 | | 2 | | 9 | | ILOŚĆ [SZT.] | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UWAGI | | Drzwi drewniane, ramiak klejony z drewna wypełniony płytą wiórową, oklejony panelem HDF | | | | Drzwi aluminiowe pełne, kl. EI 60 - rama malowana proszkowo - kolor - dwustronny - skrzydło o szer. min. 90cm | | | | Skrzydło z nawiewnikiem i przeszkleniem | | | | UWAGI | | | | Drzwi aluminiowe przeszklone EI60+C(RKZ) - rama malowana proszkowo - kolor - dwustronny - 1 skrzydło szer. min. 90cm | | | | Drzwi aluminiowe przeszklone EI60+S(RKZ) - rama malowana proszkowo - kolor - dwustronny - 1 skrzydło szer. min. 90cm | | | | Drzwi aluminiowe z naswietłem - przeszklone, pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką - współczynnik przenikania dla drzwi U _d ≤1,3W/m2k - szkło dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. O2 - kolor - dwustronny jasnoszary - 1 skrzydło o szer. min. 90cm | | | | Drzwi aluminiowe z naswietłem - przeszklone, pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką - współczynnik przenikania dla drzwi U _d ≤1,3W/m2k - szkło dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. O2 - kolor - dwustronny jasnoszary - 1 skrzydło o szer. min. 90cm | | | | Drzwi aluminiowe pełne, kl. EI 30+C - rama malowana proszkowo - kolor - dwustronny - skrzydło o szer. min. 90cm | | | |
| | | Skrzydło z nawiewnikiem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uwaga! :
- Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej należy wcześniej dokonać indywidualnych pomiarów z natury istniejących otworów w celu dokładnego dopasowania stolarki.
- Wymiary zewnętrzne drzwi mogą ulec nieznacznej zmianie w zależności od wybranego producenta stolarki

| | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|
| η | Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05 | | |
| Obiekt i adres: Budynek Zespołu Szkół dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sącz [00015], gm. Stary Sącz | | | |
| Tytuł rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | Skala 1:50 | Data 05. 2023r. | Numer rysunku 2S |
| Opracował: tech. bud. Mariusz Surma | Podpis | | Branża: Architektura |