














| LEGENDA  |  |
|--|--|
| SYMBOL   | OPIS TECHNICZNY  |
|   | Oprawa LED montowana na stropie, wykonanie blacha stalowa lakierowana na biało, wymiary 320x320x45, moc oprawy 26W, strumień światła oprawy 1800lm, IP44, dyfuzor: PMMA  |
|   | Oprawa LED montowana na ścianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 2035x44x50, moc oprawy 43W, strumień światła oprawy 4100lm, Temperatura barwowa 4000K IP44, dyfuzor: PC opalowy.   |
|   | Oprawa LED montowana na ścianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1030x44x50, moc oprawy 21W, strumień światła oprawy 2050lm, Temperatura barwowa 4000K IP44, dyfuzor: PC opalowy.   |
|   | Oprawa LED montowana na ścianie, wykonanie profil aluminiowy, wymiary 1535x44x50, moc oprawy 32W, strumień światła oprawy 3100lm, Temperatura barwowa 4000K IP44, dyfuzor: PC opalowy.   |
|   | Oprawa zwieszana LED 45W, OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, DYFUZOR: PC, przezroczysty, strumień światła 4500lm, wymiary 2025x80x30, INNE: podsufitka, przewód zasilający i zwieszaki o długości 1,5m w komplecie z oprawą. |
|   | łącznik pojedynczy (hermetyczny IP44)  |
|   | łącznik podwójny (hermetyczny IP44)  |
|   | czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni  |
|   | Oprawa naścienna ewakacyjna z piktogramem LED 1h, jednostronna IP44 z CNBOP  |
|   | Oprawa nastropowa ewakacyjna z znakiem kierunkowym LED 1h, dwustronna IP44 z CNBOP   |
|   | Oprawa naścienna ewakacyjna LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką - przystosowana do temp. minusowych np.   |
|   | Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h (strefa otwarta)   |
|  | Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h (strefa komunikacyjna)   |

Uwaga: ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.  
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY,  
UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.