

## STRONA TYTUŁOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO		ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU DOMU POGODNEJ JESIENI W ŚRODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROŁAPU		
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Miejscowość: Środa Wlkp. ul. Szpitalna Gmina: Środa Wlkp. Kategoria obiektu: XIII		
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: 302504_4 Środa Wlkp. Nazwa i nr obrębu ewidencyjnego: 0004 Środa Wlkp. Nr ewidencyjny działki: 3303, 2710, 3304/3		
NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES		Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.		
<b>Zespół autorski</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Specjalność, nr posiadanych uprawnień</b>	<b>Data opracowania</b>	<b>Podpis</b>
Projektant	inż. Ryszard Kowalski	specjalność konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88	październik 2023	
Opracował	mgr inż. Łukasz Jaśkowiak		październik 2023	

Egzemplarz nr .....

## SPIS TREŚCI

1. Strona tytułowa	str.1
2. Spis treści	str.2
3. BIOZ	str.3-6

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:

## 1. Podstawa opracowanie niniejszej informacji:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

## 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Projekt przewiduje przebudowę wraz z remontem budynku Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. oraz dobudowę wiatrolapu. Projektowany wiatrolap zostanie zrealizowany od strony wschodniej. Został on zaprojektowany jako parterowy z dachem płaskim. Wiatrolap zaprojektowano na rzucie prostokąta. Dobudowa wiatrolapu nie wiąże się z koniecznością wykonywania nowych przyłączy, w projektowanym wiatrolapie będzie wyłącznie instalacja elektryczna (z instalacji z istniejącego budynku). W ramach inwestycji przewiduje się również remont istniejącego budynku. Remont będzie obejmował wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach płaskich, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie uzupełnień w tynach zewnętrznych, wykonanie tynku mineralnego, remont cokołów, schodów i pochylni. Szczegółowy zakres prac remontowych został opisany w części rysunkowej oraz w projekcie architektoniczno-budowlanym). Inwestycja przewiduje również przebudowę dachu stromego nad częścią budynku. Istniejące pokrycie z blachy trapezowej przewidziane jest do demontażu analogicznie zostanie zdemonstrowana konstrukcja dachu która stwarza potencjalne zagrożenie. Istniejące elementy konstrukcji dachu zostaną rozebrane, w ich miejscu zostanie wykonany dach o konstrukcji kratowej drewnianej. Przebudowana połącz dachowa zostanie pokryta dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym (rozwiązanie analogiczne jak na istniejącej części budynku która nie podlega przebudowie).

## 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na przedmiotowej działce:

Na terenie objętej inwestycją znajduje się budynek Domu Pogodnej Jesieni. Jest to budynek trzykondygnacyjny, nad częścią budynku jest wykonany dach stromy kryty dachówką nad częścią znajduje się dach płaski kryty papą termozgrzewalną. Część budynku z dachem płaskim na wykonane elewacyjne maskownice pokryte blachą dachówkową nawiązującą do rozwiązań nad dachach stromych budynku. Do budynku jest doprowadzona woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. Wody opadowe są częściowo odprowadzone do kanalizacji deszczowej częściowo są odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone nieruchomości. Teren jest ogrodzony. Wokół budynku są wykonane dojeżdża utwardzone. Teren ma dostęp do drogi publicznej.

## 4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na czas trwania budowy należy wydzielić teren szczelnie ogrodzić. Na ogrodzeniu należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. Tablica informacyjna o budowie zostanie umieszczona w widocznym miejscu. Składowanie materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego odbywać się będzie w obrębie działki w wydzielonym miejscu.

## 5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania:

**Roboty rozbiórkowe** – prace rozbiórkowe sprowadzają się głównie do rozbiórki dachu nad częścią budynku, prace te obejmują demontaż pokrycia dachowego oraz konstrukcji drewnianej. Prace te

wykonywać ze szczególną ostrożnością z uwagi na fakt że budynek w trakcie prac budowlanych będzie użytkowanym, rozbiórki elementów nie wykonywać z wykorzystaniem sprzętu powodującego wstrząsy.

**Roboty ziemne** – należy wykonywać ręcznie zgodnie z dokumentacją architektoniczno – budowlaną. Wykopy nie powinny stanowić niebezpieczeństwa i nie wymagają rozparcia i podparcia. Urobek należy odkładać na odległość > 1 metr od krawędzi wykopu. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch środków transportowych obok wykopu powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

**Roboty zbrojarskie i betonowe** – w przygotowanych deskowaniach należy ułożyć zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu należy zadbać o równomierne jej rozprowadzenie.

**Roboty murarskie i tynkarskie** – roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 metra od terenu należy wykonywać z pomostów i rusztowań. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawianych jest zabronione. Chodzenie po niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.

**Rusztowania i ruchome podesty** – powinny być one wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowania metalowe powinny być uziemione i osiadać instalację piorunochronną. Rusztowania można użytkować po ich protokołarnym odbiorze.

**Roboty na wysokości** – osoby pracujące na stanowiskach, znajdujących się na wysokości ponad 1 metr od poziomu podłogi lub terenu, powinny być zabezpieczone przed upadkiem. Obowiązuje stosowanie pomostów, barierek, krawężników (barierka 1,1 m od pomostu, krawężnika o wys. 0,15 m, barierka pośrednia w połowie wysokości barierki). Rusztowanie powinno być stabilne, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Powinno też posiadać wyraźnie oznaczoną dopuszczalną nośność oraz odpowiednie wejście i przejścia komunikacyjne między pomostami, Rusztowania o stalowej konstrukcji nośnej powinny być skutecznie uziemione. Zabrania się pracować na rusztowaniach zewnętrznych w czasie burzy przy silnym wietrze, śnieżycy i znacznym zalodzeniu pomostów. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 metra wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestów roboczych – powinny być one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna być ustawiona w maksymalnym rozstawie na równym, twardym podłożu. Drabina przesuwna powinna być usadowiona na równym i twardym podłożu i zabezpieczona przed przesunięciem się po podłożu. Kąt ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podłoża nie może przekraczać 75°. Stosowane drabiny wyłącznie zgodne z Polskimi Normami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Strefy szczególnego zagrożenia nie występują.

#### 8. Wyposażenie w sprzęt BHP:

- Wymagane jest obuwie robocze.
- Okulary ochronne nosić należy podczas prac z zagrożeniem powstawania odprysków.
- Rękawice ochronne stosować przy obchodzeniu się z materiałami, narzędziami lub sprzętem przy użyciu, których jest się narażonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i zranieniami.
- Na budowie stosować kaski ochronne.

#### 9. Ochrona przeciwpożarowa placu budowy (czynności zmniejszające zagrożenie pożarowe):

- Zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym.
- Przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony ppoż. oraz sposobu użycia sprzętu przeciwpożarowego.
- Udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktażu o bezpieczeństwie pożarowym.
- Dopilnować przed rozpoczęciem pracy prawidłowego przystosowania miejsc pracy dla jej bezpiecznego wykonania.

#### 10. Ochrona zdrowia i życia:

- Do pracy na wysokości można dopuścić pracowników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac, mają odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, którzy wykonują pracę na wysokości powyżej 3 m powinni posiadać zaświadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996).
- Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażać pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem; szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe i linki bezpieczeństwa.
- Przed przystąpieniem do prac należy:
  - Zapoznać się z zakresem zadań.
  - Sprawdzić stan techniczny urządzeń: dopuszczalne obciążenie, oznaki braku stabilności, zamocowanie do konstrukcji stałej, dogodne wejście, pomosty, barierki i krawężniki.
  - Przygotować i prawidłowo założyć sprzęt ochronny zabezpieczający przed upadkiem.
- Podczas prac należy:
  - Wykonywać czynności ściśle wg wskazówek i instrukcji przełożonych.
  - Prawidłowo stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.
  - Zachowywać porządek na stanowisku pracy. Systematycznie odkładać zapalonych palników, nie zawieszać ich na barierkach.
  - Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach spawalniczych, przy cięciu gazowym.
  - Ograniczyć przebywanie na wysokości do czasu wykonywania zleconej pracy.
  - Przy robotach nad krawędzią budynku zastosować dodatkowe liny bezpieczeństwa w miejscach, gdzie nie ma możliwości przymocowania pracownika linką.
  - Stosować liny bezpieczeństwa tylko w połączeniu z szelkami. W możliwych przypadkach zaopatrzyć krawędzie dachów w bariery lub siatki bezpieczeństwa.
  - Elementy obróbek blacharskich wykonywać na dole.
- Czynności zabronione podczas pracy na wysokości:
  - Wykonywanie pracy w sposób odbiegający od instrukcji.
  - Wykonywanie pracy bez sprzętu chroniącego przed upadkiem.
  - Palenie tytoniu i spożywanie posiłków na stanowisku pracy.

- Zrzucanie z wysokości odpadów, narzędzi, sprzętu.
- Wykonywania prac na wysokości, w stanie nietrzeźwości, przy objawach chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.
- Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania się korzystania z innych niż wyznaczone możliwości wejścia.
- Powodowania zagrożenia przez nie uporządkowane rozkładanie narzędzi, sprzętu materiałów i odpadów.
- Obciążanie stanowisk pracy na wysokości powyżej dopuszczalnych obciążeń.
- Czynności po zakończeniu pracy:
  - Uporządkowanie stanowiska pracy.
  - Opuszczenie odpadów materiału, ciężkich narzędzi np. w skrzyni przy pomocy dźwigni lub pojedynczo na linkach.
  - Zgłoszenie przełożonemu zakończenia prac.
- Postępowanie w przypadkach awarii:
  - W przypadku pożaru stosować się ściśle do instrukcji przeciwpożarowej.
  - W innych przypadkach (np. pęknięcie pomostu, utrata stabilności) ewakuować zagrożonych pracowników, wezwać pomoc medyczną powiadomić kierownictwo, ograniczać maksymalnie negatywne skutki awarii.

#### 11. Uwagi końcowe:

- Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych.
- Przy realizacji obiektu obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, oraz warunki BHP obowiązujące w budownictwie.
- Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną stosując przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1007 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zaznajomić pracowników z wymogami BHP. Każda grupa pracowników pisemnie potwierdza, że zna wymogi w zakresie BHP ogólne związane ze stanowiskiem pracy.
- Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
- Wszystkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają zgody Autora projektu. W przypadku zmian istotnych ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu stosowanych zgód właściwego organu państwowego.
- Z uwagi na realizację budynku w granicy z działką sąsiednią należy zachować wszelkie środki ostrożności w momencie wykonywania wykopów oraz prac fundamentowych.

#### Projektant:

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI  
 uprawniony projektant i kierownik  
 budowy w specj. konstrukcyjno -  
 budowlanej i architektonicznej  
 Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

#### Opracował:

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK  
 Specjalność: Konstrukcje Budowlane  
 Ul. Mickiewicza 31; 63 – 000 Środa Wlkp.  
 KONTAKT 692 417 331