



- Legenda
- krawężń jezdni bitumicznej
 - krawężń pobocza tłucznioowego
 - krawężń pobocza ziemnego
 - nawierzchnia bitumiczna jezdni
 - nawierzchnia bitumiczna zjazdu

Łuk W2
R= 800,00
g[g]= 4,1435
Ł= 52,07
T= 26,04
B= 0,42
X(N)= 5840626,17
Y(E)= 6479140,20

Łuk W3
R= 900,00
g[g]= 2,3460
Ł= 33,17
T= 16,58
B= 0,15
X(N)= 5840707,10
Y(E)= 6479168,72

Łuk W1
R= 150,00
g[g]= 22,8332
Ł= 53,80
T= 27,19
B= 2,44
X(N)= 5840526,09
Y(E)= 6479112,10

Załom Z3
w prawo
g[g]= 1,9776
X(N)= 5840456,97
Y(E)= 6479061,45

Załom Z2
w lewo
g[g]= 0,6588
X(N)= 5840361,37
Y(E)= 6478995,86

Załom Z1
w lewo
g[g]= 1,8461
X(N)= 5840216,62
Y(E)= 6478894,33

PT - ETAP II
km lokalny 0+650
X(N)= 5840195,63
Y(E)= 6478878,68

Inwestor : Gmina Rogowo ul. Kościelna 8 88-420 Rogowo		Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa	
Objekt :	Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876		
Jeść rysunku :	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Autor projektu:	mgr inż. Arkadiusz Mazany upr. bud. nr KUP0027/POD011 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		
Data :	Faza :	Skala :	Branża :
październik, 2022	P. B.-W.	1:500	drogowa
		Rys. nr:	2.1