

KARTY KATALOGOWE

Pipeta automatyczna stałoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o pojemności 10 µl

Eppendorf Research® plus, 1-kanal, stała, 10 µL, szary pośredni - numer katalogowy 3124000016

- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną obsługiwana w standardowy sposób 3 przyciskami (jeden do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzutu końcówki)
- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- Autoklawowalna w całości
- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych
- Możliwość rekalkulacji
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 1,2 %
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 µl nie większy niż 0,6 %
- Waga pipety nie większa niż 80g
- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
- Gwarancja 36 miesięcy
- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655
- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta automatyczna stałoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o pojemności 20 µl

Eppendorf Research® plus, 1-kanal, stała, 20 µL, żółty – numer katalogowy 3124000040

- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną obsługiwana w standardowy sposób 3 przyciskami (jeden do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzutu końcówki)
- Autoklawowalna w całości
- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych
- Możliwość rekalkulacji
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 µl nie większy niż 1 %
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 µl nie większy niż 0,3 %
- Waga pipety nie większa niż 80g
- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
- Gwarancja 36 miesięcy
- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655
- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta automatyczna stałoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o pojemności 100 µl

Eppendorf Research® plus, 1-kanal, stała, 100 µL, żółty – numer katalogowy 3124000075

- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną obsługiwana w standardowy sposób 3 przyciskami (jeden do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzutu końcówki)
- Autoklawowalna w całości
- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych
- Możliwość rekalkulacji
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,6 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 µl nie większy niż 0,2 %
- Waga pipety nie większa niż 80g
- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
- Gwarancja 36 miesięcy
- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655
- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

Pipeta automatyczna stałoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o pojemności 200 µl

Eppendorf Research® plus, 1-kanal, stała, 200 µL, żółty – numer katalogowy 3124000083

- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną obsługiwana w standardowy sposób 3 przyciskami (jeden do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzutu końcówki)
- Autoklawowalna w całości
- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych
- Możliwość rekalkulacji
- Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 µl nie większy niż 0,6 %,
- Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 µl nie większy niż 0,2 %
- Waga pipety nie większa niż 80g
- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
- Gwarancja 36 miesięcy
- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655
- instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący