
DW494
LP-1
9+335.300
213
212
211
210
1:1.5
Poziomo
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	4.75	5.67	6.07	6.77
Rzędne drogi		212.32	211.71	211.71	212.18
Rzędne terenu	212.49	212.27	212.21	212.18	212.18


DW494
LP-4
9+395.000
214
213
212
211
210
1:1.5
Poziomo
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	4.75	5.98	6.38	7.14
Rzędne drogi		212.93	212.11	212.11	212.61
Rzędne terenu	213.09	212.77	212.56	212.51	212.61


DW494
LP-7
9+475.000
215
214
213
212
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.50
Rzędne drogi		213.84	213.82	213.94	213.97	213.99	213.96	213.63
Rzędne terenu	213.92	213.82	213.75	213.73	213.67	213.67	213.65	213.63


DW494
LP-10
9+550.000
215
214
213
212
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.24
Rzędne drogi		214.58	214.56	214.68	214.72	214.74	214.70	213.87
Rzędne terenu	214.68	214.59	214.51	214.49	213.97	213.93	213.82	213.87


DW494
LP-2
9+350.000
213
212
211
210
1:1.5
Poziomo
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	4.75	5.87	6.27	6.89
Rzędne drogi		212.49	211.74	211.74	212.15
Rzędne terenu	212.67	212.34	212.10	212.06	212.15


DW494
LP-5
9+425.000
214
213
212
211
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.83
Rzędne drogi		213.31	213.30	213.45	213.48	213.50	213.47	212.92
Rzędne terenu	213.36	213.24	213.18	213.15	212.97	212.97	212.95	212.92


DW494
LP-8
9+500.000
215
214
213
212
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.31
Rzędne drogi		214.08	214.07	214.19	214.22	214.24	214.21	213.33
Rzędne terenu	214.14	214.06	214.04	214.04	213.53	213.50	213.39	213.33


DW494
LP-11
9+575.000
216
215
214
213
212
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	−8.36	−6.54	−6.14	−4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.98
Rzędne drogi	214.99	213.78	213.78	214.71	214.78	214.82	214.81	214.93	214.96	214.98	214.95	214.30
Rzędne terenu	214.99	214.55	214.60	214.76	214.90	214.80	214.73	214.71	214.44	214.42	214.34	214.30


DW494
LP-3
9+375.000
214
213
212
211
210
1:1.5
Poziomo
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	4.75	5.93	6.33	7.06
Rzędne drogi		212.73	211.94	211.94	212.43
Rzędne terenu	212.90	212.58	212.34	212.29	212.43


DW494
LP-6
9+450.000
214
213
212
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.42
Rzędne drogi		213.56	213.54	213.69	213.73	213.75	213.71	213.43
Rzędne terenu	213.62	213.55	213.49	213.48	213.45	213.45	213.44	213.43


DW494
LP-9
9+525.000
215
214
213
212
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.51
Rzędne drogi		214.33	214.31	214.43	214.47	214.49	214.45	213.45
Rzędne terenu	214.41	214.31	214.22	214.20	213.63	213.60	213.44	213.45


DW494
LP-12
9+600.000
216
215
214
213
212
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	−8.43	−6.54	−6.14	−4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.25
Rzędne drogi	215.28	214.02	214.02	214.95	215.03	215.07	215.05	215.17	215.21	215.23	215.19	214.36
Rzędne terenu	215.28	214.84	214.84	215.23	215.12	215.07	215.03	215.02	214.30	214.24	213.92	214.36


DW494
LP-13
9+625.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216

Odsunięcia od osi	-8.48	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.30
Rzędne drogi	215.49	214.20	214.20	215.13	215.21	215.25	215.23	215.35	215.39	215.41	215.38	215.17
Rzędne terenu	215.49	215.09	215.00	215.22	215.31	215.23	215.21	215.21	215.17	215.17	215.17	215.17


DW494
LP-16
9+700.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216

Odsunięcia od osi	-8.19	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.91
Rzędne drogi	215.78	214.69	214.69	215.62	215.69	215.71	215.69	215.84	215.87	215.89	215.86	215.25
Rzędne terenu	215.78	215.47	215.51	215.70	215.78	215.70	215.64	215.62	215.41	215.40	215.36	215.25


DW494
LP-19
9+775.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-7.75	-6.47	-6.07	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.47
Rzędne drogi	216.01	215.15	215.15	216.03	216.11	216.15	216.13	216.25	216.29	216.31	216.27	215.96
Rzędne terenu	216.01	215.58	215.81	216.12	216.24	216.15	216.11	216.10	216.03	216.03	215.99	215.96


DW494
LP-22
9+850.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-7.76	-6.55	-6.15	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.01
Rzędne drogi	216.05	215.24	215.24	216.17	216.25	216.26	216.24	216.39	216.43	216.45	216.42	215.74
Rzędne terenu	216.05	215.68	215.77	216.07	216.24	216.22	216.14	216.15	215.77	215.75	215.65	215.74


DW494
LP-14
9+650.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216

Odsunięcia od osi	-8.18	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.25
Rzędne drogi	215.45	214.37	214.37	215.30	215.37	215.38	215.37	215.52	215.55	215.57	215.54	214.70
Rzędne terenu	215.45	215.19	215.15	215.38	215.47	215.38	215.30	215.30	214.83	214.80	214.67	214.70


DW494
LP-17
9+725.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-8.11	-6.53	-6.13	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.95
Rzędne drogi	215.92	214.86	214.86	215.78	215.86	215.87	215.85	216.00	216.04	216.06	216.02	215.39
Rzędne terenu	215.92	215.70	215.62	215.85	215.95	215.85	215.81	215.80	215.36	215.33	215.19	215.39


DW494
LP-20
9+800.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-7.00	-6.51	-6.11	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.39
Rzędne drogi	215.53	215.20	215.20	216.11	216.19	216.23	216.21	216.33	216.37	216.39	216.35	216.09
Rzędne terenu	215.53	215.59	215.83	216.20	216.28	216.23	216.20	216.20	215.81	215.85	216.00	216.09


DW494
LP-23
9+875.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-7.21	-6.60	-6.20	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.90
Rzędne drogi	215.60	215.19	215.19	216.16	216.24	216.25	216.23	216.38	216.42	216.44	216.40	215.80
Rzędne terenu	215.60	215.70	215.78	216.06	216.23	216.21	216.07	216.06	215.91	215.91	215.87	215.80


DW494
LP-15
9+680.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216

Odsunięcia od osi	-8.14	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.34
Rzędne drogi	215.62	214.56	214.56	215.49	215.57	215.58	215.56	215.71	215.74	215.76	215.73	214.84
Rzędne terenu	215.62	215.39	215.42	215.57	215.64	215.58	215.46	215.44	215.05	215.02	214.89	214.84


DW494
LP-18
9+760.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-7.82	-6.42	-6.02	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.51
Rzędne drogi	216.05	215.12	215.12	215.97	216.04	216.06	216.04	216.19	216.22	216.24	216.21	215.87
Rzędne terenu	216.05	215.30	215.68	216.07	216.15	216.04	215.97	215.96	215.46	215.40	215.67	215.87


DW494
LP-21
9+830.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-6.74	-6.47	-6.07	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.77
Rzędne drogi	215.46	215.28	215.28	216.16	216.24	216.25	216.23	216.38	216.42	216.44	216.41	215.89
Rzędne terenu	215.46	215.45	215.62	216.12	216.25	216.21	216.13	216.12	215.67	215.64	215.64	215.89


DW494
LP-24
9+900.000
1:1,5
Poziomo
1:1,5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1,5
oś DW494
213
214
215
216
217

Odsunięcia od osi	-7.36	-6.61	-6.21	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.90
Rzędne drogi	215.65	215.14	215.14	216.11	216.19	216.20	216.18	216.33	216.37	216.39	216.36	215.76
Rzędne terenu	215.65	215.75	215.82	216.07	216.23	216.18	216.13	216.12	215.85	215.84	215.82	215.76


DW494
LP-25
9+925.000
217
216
215
214
213
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	-7.39	-6.57	-6.17	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.68
Rzędne drogi	215.63	215.09	215.09	216.04	216.12	216.13	216.11	216.26	216.30	216.32	216.28	215.83
Rzędne terenu	215.63	215.67	215.74	215.96	216.15	216.11	216.01	216.00	215.90	215.89	215.87	215.83


DW494
LP-26
9+950.000
217
216
215
214
213
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	-7.27	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	7.07
Rzędne drogi	215.52	215.04	215.04	215.97	216.04	216.05	216.04	216.19	216.22	216.24	216.21	215.49
Rzędne terenu	215.52	215.56	215.61	215.84	216.11	216.04	215.94	215.91	215.50	215.47	215.35	215.49


DW494
LP-27
9+975.000
217
216
215
214
213
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	-7.58	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.89
Rzędne drogi	215.65	214.96	214.96	215.89	215.97	216.01	215.99	216.11	216.15	216.17	216.13	215.54
Rzędne terenu	215.65	215.78	215.83	215.90	216.07	216.01	215.98	215.94	215.47	215.45	215.35	215.54


DW494
LP-28
10+000.000
217
216
215
214
213
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	-7.66	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.67
Rzędne drogi	215.63	214.89	214.89	215.82	215.89	215.93	215.92	216.04	216.07	216.09	216.06	215.61
Rzędne terenu	215.63	215.55	215.63	215.88	216.05	215.99	215.95	215.94	215.55	215.53	215.51	215.61


DW494
LP-29
10+025.000
217
216
215
214
213
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	-7.34	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.64
Rzędne drogi	215.34	214.81	214.81	215.74	215.82	215.86	215.84	215.96	216.00	216.02	215.98	215.56
Rzędne terenu	215.34	215.43	215.50	215.72	215.94	215.83	215.74	215.71	215.61	215.61	215.59	215.56


DW494
LP-30
10+050.000
216
215
214
213
1:1.5
Poziomo
1:1.5
-2.0%
2.0%
-8.0%
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	-7.32	-6.54	-6.14	-4.75	0.00	2.59	3.50	3.70	5.50	5.58	6.00	6.98
Rzędne drogi	215.21	214.70	214.70	215.63	215.70	215.75	215.73	215.85	215.88	215.90	215.87	215.22
Rzędne terenu	215.21	215.32	215.39	215.61	215.79	215.70	215.64	215.61	215.23	215.21	215.19	215.22


DW494
LP-31
10+070.000
216
215
214
213
212
-2.0%
-8.0%
1:1.5
Poziomo
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	2.58	**3.49**	4.74	7.03	7.43	8.40
Rzędne drogi		215.64	**215.63**	215.53	214.00	214.00	214.64
Rzędne terenu	215.67	215.64	**215.50**	215.20	214.70	214.68	214.64


DW494
LP-32
10+082.245
216
215
214
213
212
-2.0%
-8.0%
1:1.5
Poziomo
1:1.5
oś DW494

Odsunięcia od osi	0.00	**1.88**	2.79	4.04	6.36	6.75	7.67
Rzędne drogi		215.56	215.54	215.44	213.93	**213.93**	**214.54**
Rzędne terenu	215.60	215.56	215.51	215.37	214.60	**214.58**	**214.54**

LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

P.H.U. "ARCUS 2"
Tadeusz Hoszowski
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

RYSUNEK NR: D 6

PROJEKTANT: MGR INŻ. JAROSŁAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

SPRAWDZAJĄCY: INŻ. MICHAŁ HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

SKALA: 1:100

DATA: czerwiec 2019