















wymiar handlowy w cm	60 x 40	75 x 50	100 x 50	120 x 80	70 x 150
dokładny wymiar wycieraczki w mm	590 x 390	740 x 490	986 x 486	1190 x 790	696 x 1488
waga 1 modułu w kg	ok. 5,5	ok. 8,5	ok. 10,5	ok. 20	ok. 27
oczko w mm	55x11x3	55x11x3	55x11x3	55x11x3	55x11x3
wysokość w mm	20	20	20	20	25
materiał, wykończenie powierzchni	stal ocynkowana ogniowo, powierzchnia serratowana, antypoślizgowa				
tolerancja wymiarowa	+/- 5 mm				
zakres zastosowania	<div><div></div><div></div></div> <div><div>- ruch pieszych: bez ograniczeń,</div><div>- wózki inwalidzkie, wózki dziecięce: bez ograniczeń,</div><div>- wózki sklepowe: nie dopuszczać</div><div>- maszyny sprząające, paleciaki, samochody osobowe: okazjonalnie</div><div>- wózki widłowe, samochody pow. 3,5T: nie dopuszczać</div></div>				
montaż	<div><div>- we wpuście w posadźce ograniczonym ramą systemową dostarczoną przez Unimat.</div><div>- w profilu najazdowym położonym bezpośrednio na posadźce dostarczonej przez Unimat.</div></div>				


UNIMAT 20 KRATA + UR 26



UNIMAT 20 KRATA 20/44x11x3



Na rysunku podano przykładowego producenta "UNIMAT".  
Elementy te można zastąpić innymi o podobnych, lecz nie gorszych parametrach





Wycieraczka zewnętrzna z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo z wykończeniem antypoślizgowym (serratowana) Unimat 20 KRATA + UR 26.

Rama systemowa UR 26 położona w dowolnie głębokim wpuście, wymaga użycia masy samopoziomującej lub podobnej oraz poziomowania ramy w stosunku do górnej powierzchni posadzki. Ponieważ drzwi zewnętrzne otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia wycieraczki będzie zlicowana z powierzchnią posadzki.

Wycieraczkę posadzić na podłożu z betonu lub kostki betonowej. Ramę systemową UR 26 na głębokości 6 mm wypełnić masą samopoziomującą.

wymiary wycieraczki: 70 x 150 cm - 2 sztuki

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUL"			
		44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, tel. (32) 455-19-64			
Stadium projektu:		PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Opracowanie: Projektant uprawniony architektury: mgr inż. arch. Wiesława Dragon upr.nr 22/99	
Nazwa dysunku:		WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA		Projektant architektury: mgr inż. arch. Beata Ignatowicz	
Nazwa inwestycji:		GMINA MIKOŁÓW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikołów reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów		Skala: Data: Nr rysunku: Strona:	
Adres inwestycji:		43 - 190 Mikołów, ul. Prusa 21 działki nr 3876 / 39, 2339 / 41		05.2020 D-18 99	