




## ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW MOCUJĄCYCH



W środkowej części ściany stosować 8 łączników na 1 m<sup>2</sup> ściany.

W strefie narożnikowej zwiększyć ilość łączników do 10 sztuk na 1 m<sup>2</sup>, ze względu na większą siłę ssania wiatru.

 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUŁ"</b> 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, tel. (32) 455-19-64 									
Stadium projektu:	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>								
Nazwa projektu:	<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO</b>					Opracowanie:		Podpis:	
Nazwa rysunku:						Projektant uprawniony architektury:		mgr inż. arch. Wiesława Dragon upr.nr 22/99	
Nazwa inwestycji:	<b>ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW NA PŁYTACH STYROPIANOWYCH</b>					Projektant architektury:		mgr inż. arch. Beata Ignatowicz	
Adres inwestycji:						Skala:		Data:	
<b>GINA MIKOŁÓW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikołów</b> reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów						1:20	05.2020	<b>D-02</b>	83