

STANOWISKO BIUROWE

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	PRODUCENT
2.	NAZWA / TYP (model)
3.	KRAJ POCHODZENIA
4.	Urządzenie fabrycznie nowe
5.	Biurko o wymiarach: wys. 740 mm, +/- 10 mm szer. 1300 mm, +/- 100 mm gł. 650 mm, +/- 50 mm
6.	Błat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 28 mm. Płyta wiórowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14322, emisja formaldehydu powinna odpowiadać klasie E1
7.	Błat biurka wyposażony w otwory w lewym oraz prawym górnym rogu z zaślepką otwieraną umożliwiające przeprowadzenie przewodów, o średnicy 70 mm +/- 10 mm
8.	Obrzeża blatu powinny być zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą
9.	Stelaż biurka powinien być wykonany z profili stalowych min. 60x30 mm. Nogi powinny być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania w celu zapewnienia dodatkowego poziomowania biurka w zakresie +/- 10 mm
10.	Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) powinna być wykonana z profilu stalowego min. 60x30x2 mm.
11.	Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża powinny być malowane farbą proszkową, utwardzone metodą termiczną w celu zapewnienia odporności na ścieranie i zarysowania.
12.	Biurko wyposażone w szynę na kable dopasowaną do długości biurka
13.	Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę
14.	Kontener mobilny wyposażony w cztery szuflady
15.	Kontener w całości wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm
16.	Płyta wiórowa użyta do produkcji mebla powinna odpowiadać klasie higieniczności E1
17.	Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone przez okleinowanie doklejką ABS o grubości min. 2 mm
18.	Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury
19.	Górna szuflada pełni funkcję piórnika, wkład tworzywowy na prowadnicach
20.	Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych o wysuwie min. 80%
21.	Szuflady powinny być wyposażone w system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady
22.	Szuflady wyposażone w system samodociągu
23.	Zamek centralny zamykający jednocześnie cały pion szuflad, cylindryczny z kluczem, jednocześnie wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady (poza piórnikową) – jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera
24.	Uchwyty dwupunktowe w kształcie prostokątnym
25.	Kontenery dostarczone w całości, klejone na prasie montażowej
26.	Wymagane wymiary krzesła: - szerokość całkowita 680 mm, - wysokość całkowita 970 – 1170 mm, - głębokość całkowita 660 mm, - wysokość siedziska 450 – 580 mm,

	- wysokość oparcia: 540 – 610 mm - głębokość siedziska: 390 – 440 mm, - szerokość siedziska: 480 mm, - długość oparcia 500mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm
27	Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich
28.	Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica min. 65 mm
29.	Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
30.	Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna, wyściełane trudnopalną pianką PU, kolor czarny
31.	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm (sanki siedziska)
32.	Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką PU, kolor czarny, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy, oparcie powinno posiadać regulację wysokości,
33.	Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości
34.	Procesor Intel I5 lub I7 – min. 13 generacja
35.	karta graficzna: zintegrowana
36.	pamięć min. 16 GB Ram
37.	dysk SSD min. 512 GB
38.	System Operacyjny Microsoft Windows 11 Professional
39.	pakiet biurowy Microsoft Office
40.	napęd DVD RW
41.	mysz usb klawiatura usb
42.	1 x HDMI 1 x DisplayPort
43.	1 x 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth
44.	4 x USB 2.0 Type-A 3 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 3.1 Type-C
45.	monitor: - przekątna ekranu: minimum 24" (cale) - rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) lub wyższa - rodzaj matrycy: LED, IPS - stopka pozwalająca na regulację wysokości monitora
46.	kable: - kabel do monitora - (1 sztuka do każdego zestawu) DisplayPort lub HDMI (kompatybilnie z monitorem oraz komputerem) pozwalający podłączyć kompletny zestaw - kabel do sieci komputerowej - 2 metry Ethernet co najmniej Cat. 6 (1 sztuka do każdego zestawu) - wszelkie kable zasilające niezbędne do uruchomienia / montażu zestawu komputerowego
47.	Minimum 3 letnia gwarancja producenta komputera