PRZEGRODY POZIOME

PODŁOGA NA GRUNCIE	PG
Wykończenie podłogi	2 cm
Wylewka betonowa zbrojona włókn	5 cm
Warstwa podzielająca 2x folia PE	
Styropian EPS k=0,040	15 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	
Płyta XPS	20 cm
Styropian EPS k=0,040	5 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona	10 cm
Zwir niegliniasty	20 cm
	82 cm

STROP MIĘDZYPIĘTROWY	PM
Wykładzina sportowa	1 cm
Wylewka samopoziomująca wzbog	5 cm
Styropian EPS k=0,040	8 cm
Płyta HC	30 cm
Ścalka zbrojeniowa na miazdz	1 cm
Tynk cementowowapienny	1 cm
	46 cm

STROPODACH	PS
Papa wierzchniego krycia	0,5 cm
Wypełnik lanolowo-styrofoamowy	14 - 2 cm
System rozszczelniający PMMA	0,3 cm
Papa podkładowa samoprzylepna	0,3 cm
Styropapa spadkowa EPS k=0,031	2 - 14 cm
Styropian EPS k=0,040	20 cm
Papa podkładowa	0,5 cm
Grunt podkładowy do papy	0,1 cm
Płyta HC	30 cm
Ścalka zbrojeniowa na miazdz	1 cm
Tynk cementowowapienny	1 cm
	69 cm

Wykończenie hali	PG
Konstrukcja aluminiowa	5 cm
Płyta G-K	1,25 cm
Płyta G-K	1,25 cm
	7,5 cm

DACH DWUSPADOWY	DD
Blacha trapezowa	2 cm
Łata drewniana 5,5x6	5,5 cm
Folia PVC	0,3 cm
Płyta izolacyjna	15 cm
Membrana EPDM	
Krokiew - Wełna mineralna	18 cm
Płyta kartonowa	1,3 cm
	52,3 cm

PRZEGRODY PIONOWE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	SZ1
Tynk gipsowy	1 cm
Styropian k= 0,040	15 cm
Rustak ceramiczny porotaern	25 cm
Tynk cienkowarstwowy	2 cm
	43 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	SZ2
Tynk silikonowy	0,5 cm
Płyta elewacyjna	2 cm
Łąta aluminiowa	3 cm
Styropian EPS k= 0,040	15 cm
Rustak ceramiczny porotaern	25 cm
Tynk cienkowarstwowy	2 cm
	46,5 cm

ŚCIANA ATTYKOWA	SZ3
Tynk silikonowy	0,5 cm
Styropian EPS k= 0,040	15 cm
Rustak ceramiczny porotaern	25 cm
Styropian EPS k= 0,040	5 cm
Tynk gipsowy	2 cm
	47,5 cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA	SZ4
Tynk gipsowy	2 cm
Styropian EPS k= 0,040	5 cm
Rustak ceramiczny porotaern	25 cm
Styropian EPS k= 0,040	5 cm
Tynk gipsowy	2 cm
	39 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	SW 1
Tynk cienkowarstwowy	1 cm
Rustak ceramiczny porotaern	25 cm
Tynk cienkowarstwowy	1 cm
	27 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	SW 2
Tynk cienkowarstwowy	1 cm
Rustak ceramiczny porotaern	13,5 cm
Tynk cienkowarstwowy	1 cm
	15,5 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	SW 3
Tynk cienkowarstwowy	1 cm
Rustak ceramiczny porotaern	25 cm
Tynk cienkowarstwowy	1 cm
	27 cm

ETAP II ETAP I

teren istniejący

teren projektowany

KIEWEL JANUS

kiewel janus architekci sp. z o.o., sp.k.
ul. Lelonga Podbipięty 28, 30-733 Kraków
NIP: 676 318 58 66
tel. 501 600 611

INWESTOR
Gabriel KIELICKA
ul. Wincentego Witosa 2/4/WIESZANIN/9/3/3/2-1
32-020 WIELICZKA

LOKALIZACJA
miejscowość: Wielicz
ulica: Wincentego
gmina:Wieliczka
działka nr: 6997, 6997/1, 6992/2
obręb: 13-Wieliczka

NAZWA
Budynek szkoły podstawowej | segment A, segment B | miejsca postojowe, zbiornik na wody opadowe

RYSUNEK
Przekrój A-A

NR RYS.	SKALA	BRANŻA
A.05	1 : 100	architektura
		FAZA: projekt budowlany
		DATA: styczeń 2022

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Maciej Kiewel SPIZA/0737/2014

OPRACOWUJĄCY - ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Jacek Kiewel SPIZA/0766/2008

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Tomasz Janus,
mgr inż. arch. Katarzyna Ciepichał,
mgr inż. arch. Karolina Mrzyka,
mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatkowicz,
mgr inż. arch. Izabela Nowak

mgr inż. arch. Joanna Łątka
mgr inż. arch. Mateusz Grotek
inż. arch. Arkadiusz Kwiatkowicz
inż. arch. Karol Drogi

FORMAT WYDRUKU: 594x420mm

Utworzono w programie Revit Architecture