



Przed montażem więźby dachowej należy skontaktować się producentem stolarki okiennej dachowej w celu zweryfikowania rozstawu krokwi.

UWAGA:
Przekrycie dachu min. RE 15
Konstrukcja dachu min. R 15

UWAGA:
Do zestawienia więźby należy dodać 5% zapasu. Ponadto w części istniejącej należy doliczyć elementy na wykonanie wymiarów przy projektowanych kominach na podstawie rzeczywistych pomiarów.

Więźba dachowa w części istniejącej wg proj. konstrukcyjnego.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA			PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUJCZYŃNIE O ODDZIAŁ ZŁOBKA			data
adres	Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.			28.04.2023
nazwa rysunku	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			skala
branża	ZESPÓŁ AUTORSKI			nr rys.
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński			PT_A/4
współpraca	mgr inż. arch. Agnieszka Koperska			podpis
sprawdził	mgr inż. arch. Poweł Kuczyński			