

SYMBOL	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	DZ7	DZ8	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	DW9	DW10				
OŚCIEŻNICE	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	stalowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	stalowe	stalowe	stalowe				
SCHEMAT 1:100									DRZWI EIS 60	ŚCIANA REI 60 DRZWI EIS 30												
WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ																						
WYMIARY W ŚWIETLE	S	210	270	230	151	240	145	120	100	167	276	210	276	230	151	120	100	90	151			
OŚCIEŻY /cm/	H	290	220	290	220	290	220	290	210	220	220	220	220	290	220	220	210	210	210			
WYMIARY W ŚWIETLE	So	min. 180	min. 150	min. 150	min. 120	min. 120	min. 120	min. 90	min. 90	min. 135	min. 120	min. 180	min. 150	min. 150	min. 120	min. 90	min. 90	min. 80	min. 140			
OŚCIEŻNICY /cm/	Ho	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200	min. 200				
LEWE - PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
PIWNICE									1							2						
PARTER	2	2		1	1	1	1			1	3	4	1	1	5	4	12	13	3	6	1	
1 PIĘTRO																						
2 PIĘTRO																						
RAZEM	2	2		1	1	2	1	1	1	1	8	4	1	1	1	13	10	28	26	7	12	1
UWAGI	DRZWI DZ1 - DZ7 ZEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH POWIERKANYCH W KOLORZE SZARYM, SZKŁONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ, OŚCIEŻNICE JAK DRZWI. NAŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE STAŁE, CZĘŚCIOWO UCHYLE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U<1,3 W/m²K. WYPOSAŻENIE: 2 ZAMKI PATENTOWE NA KLUCZ, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ W POSADZCE. DRZWI DZ8 ZEWNĘTRZNE Z BŁACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM, OŚCIEŻNICE JAK DRZWI. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U<1,3 W/m²K. WYPOSAŻENIE: 2 ZAMKI PATENTOWE NA KLUCZ, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ W POSADZCE. DRZWI I ŚCIANY DW1 - DW7 WEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH POWIERKANYCH W KOLORZE SZARYM, SZKŁONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ, OŚCIEŻNICE JAK DRZWI. WYPOSAŻENIE: ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ, POCHWYT LUB KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ W POSADZCE. DRZWI DW1 PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIIS 60. DRZWI DW2 PRZECIWPÓŻAROWE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIIS 30, ŚCIANA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60. DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZE W SPOSÓB UMOŻLIWIĄCY WYKŁADANIE SKRZYDEŁ NA ŚCIANY. DRZWI DW8 - DW10 WEWNĘTRZNE PŁYTOWE. POWIERZCHNIA WYKOŃCZONA LAMINATEM DREWNOPODOBNYM KOLOR CIEMY BRĄZ. OŚCIEŻNICE Z BŁACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, UNIVERSALNE WYKOŃCZONE JAK DRZWI. WYPOSAŻENIE: ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ, KLAMKA Z SZYBDEM CHROM SATYNA. DRZWI POMIESZCZEŃ SANITARYCH I GOSPODARCZYCH WYPOSAŻYĆ DOŁEM W KRATKI LUB OTWORY WENTYLACYJNE. DRZWI SANITARIATU NIEPEŁNOSPRAWNEGO WYPOSAŻONE W POCHWYT Z BŁACHY STALOWEJ, NIERDZEWNEJ. DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZE W SPOSÓB UMOŻLIWIĄCY WYKŁADANIE SKRZYDEŁ NA ŚCIANY. NA SZYBACH DRZWI ZAMONTOWAĆ OBUSTRONNIE PASY OSTRZEGAWCZE Z OKLEINY SZEROKOŚCI 15 CM NA WYSOKOŚCI 80 CM I 140 CM W KOLORZE ŻÓŁTYM ZBLIŻONYM DO RAL 1021.																					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.																						

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30			
BUDOWA PROJEKTOW: WM-PROJEKT, 26-600 Radom, Plac Konstytucji 3 Maja 2A			
INWESTOR: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi podjazdowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 integrującej” przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu z dostosowaniem do wymagań „SZKOŁY DOSTĘPNEJ”			
ELEMENTY: WYKAZ DRZWI		SKALA: 1:100	NR RYS.: 11
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Witold Młotom uprawniono budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej GP-II/-7342/130/91	DATA I PODPIS: 03.2024.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jolanta Klimkiewicz uprawniono budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej UM-II/-K-8396/113/87	DATA I PODPIS: 03.2024.
		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: ARCHITEKTURA