

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Zadanie nr 2

---

#### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

CPV 45000000-7	Roboty budowlane
CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9	Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
CPV 45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
CPV 45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: "Odbudowa nawierzchni chodników na ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim"

ADRES INWESTYCJI: Ul. Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim

NAZWA INWESTORA: Gmina Stronie Śląskie

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Maciej Kędziński

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 PODBUDOWY		3
2 NAWIERZCHNIE		3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
1 d.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 40 cm na całej szerokości w gruncie kat.I- IV	m2		
		3010,60 + 56,70 - 200,0 {chodniki + naw. fakturowana}	m2	2 867,300	
				RAZEM	2 867,300
2 d.1	D-04.04.02	Wywóz gruntu z korytowania na odległość do 10km wraz z utylizacją	m3		
		(2867,3 * 0,4)	m3	1 146,920	
				RAZEM	1 146,920
3 d.1	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm (materiał dowożony z wytwórni)	m2		
		3010,6 + 56,7	m2	3 067,300	
				RAZEM	3 067,300
4 d.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (niesort 0-31,5)	m2		
		3010,6 + 56,7	m2	3 067,300	
				RAZEM	3 067,300
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
5 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (HOLLAND) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		3010,60	m2	3 010,600	
				RAZEM	3 010,600
6 d.2	kalkulacja własna	Nawierzchnia fakturowana przy przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubość płytek 8cm (pas ostrzegawczy, pas uwagi oraz pas prowadzący)	m2		
		56,7	m2	56,700	
				RAZEM	56,700