P= 109,73 kW
P= 41,92 kW
kj= 0,38
ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU - RG

3 80A 3P

Typ: I+II

PE

SEKCJA ODBIORÓW KOTŁOWNIA

- 3xgG=32A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 25A B25A — NZMh-L 5x6 mm² — 400V 7,00kW — Zasilanie istniejącej rozdzielnicy w pok. nauczycielskim SP1g
- 3xgG=32A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 10A C10 — NZMh-L 5x10 mm² — 400V 22,79kW — Zasilanie rozdzielnicy TP1
- 3xgG=25A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 16A B16A — NZMh-L 5x4 mm² — 400V 12,73kW — Zasilanie rozdzielnicy TPK

SEKCJA ODBIORÓW PARTER

- 3xgG=63A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 10A C10 — NZMh-L 3x1,5 mm² — 0,69kW — Oświetlenie komunikacja
- NZMh-L 3x1,5 mm² — AW — 0,49kW — Oświetlenie hole, kawiarenki
- NZMh-L 3x1,5 mm² — EW — 0,55kW — Oświetlenie pom. socjalne, pomieszczenie gosp. dyżurnej, pok. nauczycieli
- NZMh-L 3x1,5 mm² — 0,83kW — Oświetlenie Sale zajęciowe, WC, stołówka
- NZMh-L 3x1,5 mm² — AW — 0,42kW — Oświetlenie pom. socjalne, WC, szatnia, magazyn
- NZMh-L 3x1,5 mm² — EW — Oświetlenie Oświetlenie zewnętrzne i ewakuacyjne
- Rezerwa

- 3xgG=63A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 16A B16A — NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Sekretariat
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Pokój nauczycieli SP1g
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Magazyn, radiowęzeł, kotłownia, kserokopia
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Korytarz
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Pok. nauczycieli SP1g
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 1,50kW — Gniazda 230V DATA Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 1,50kW — Gniazda 230V DATA Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 1,50kW — Gniazda 230V DATA Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 1,50kW — Gniazda 230V DATA Sale zajęciowe, sekretariat

SEKCJA ODBIORÓW PARTER - STOŁÓWKA

- 3xgG=63A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 16A B16A — NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V — ogólne Stołówka
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V — ogólne Stołówka
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V — ogólne Stołówka
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V — piekarnia Stołówka
- NZMh-L 3x2,5 mm² — Rezerwa
- NZMh-L 3x2,5 mm² — Rezerwa
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 7,00kW — Węzeł elektryczny 3F — indukcja Stołówka
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 5,00kW — Gniazda elektryczne 400V Stołówka

SEKCJA ODBIORÓW W PIWNICY

- 3xgG=32A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 10A C10 — NZMh-L 3x1,5 mm² — 0,49kW — Oświetlenie Magazyn, kotłownia, cyrkulacja
- NZMh-L 3x1,5 mm² — AW — 0,49kW — Oświetlenie Oświetlenie korytarzy i ewakuacja
- NZMh-L 3x1,5 mm² — EW — Oświetlenie Komunikacja, szatnia, magazyn
- Oświetlenie Oświetlenie korytarzy i ewakuacja
- Rezerwa

- 3xgG=63A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 16A B16A — NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Szatnia, magazyn, korytarz
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Gniazda 230V Stołówka, cyrkulacja
- NZMh-L 3x2,5 mm² — Rezerwa
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 1,50kW — Gniazda 230V DATA Stołówka

SEKCJA ODBIORÓW SANITARNYCH - PARTER I PIWNICA

- 3xgG=63A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 16A B16A — NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Podgrzewacz ciepłej Stołówka
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Podgrzewacz ciepłej Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Podgrzewacz ciepłej Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Podgrzewacz ciepłej Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Podgrzewacz ciepłej Sale zajęciowe
- NZMh-L 3x2,5 mm² — 2,00kW — Podgrzewacz ciepłej Szatnia — prysznice

- 3xgG=63A — 3 80A 3P — 3 80A 300mA — 1P 10A C10A — NZMh-L 3x1,5 mm² — 0,02kW — Oświetlenie awaryjne Oprawy nad wejściami do budynku

Przyłącze 1-fazowe: N, L1, PE, 230V, 50Hz, 1~, AC, 40A, 2P, 1xgG 16 mm²

Obudowa natynkowa univers FP92SN2
IP44, II kl. ochronności, IK09, gł. 205 mm
Montaż podtynkowy
Ramka maskująca FZ52B



Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN-EN 61439-2, -3
VDE 0660 część 500, 504, 504/A1
Blacha stalowa: 1 mm,
Powłakana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

Jednostka projektowa:
ARCHINWEST PRZEMYSŁAW BORYS
15-200 MYŚLIBÓRZ MAŁOMIEJSKI ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109 nip 722-146-87-37
email: archi.borys@gmail.com regon 200736537

Imię i nazwisko	Podpis
Projektant - branża elektryczna: mgr inż. Emil Bursiewicz nr upr. PDL/0159/PWBE/16	
Sprawdzający - branża elektryczna: mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13	

Inwestor:
GMINA CZYZEW
ul.Mazowiecka 24
18-220 Czyżew

Inwestycja:
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RODOCHATKACH KOŚCIELNYM
Rodochatki Kościelne, ul. Mazowiecka 5
18-220 Rzeszotarski Kościelne

Tytuł rysunku:
Schemat rozdzielnicy RG

Branża:
ELEKTRYCZNA

Data	Nr rysunku	Nr	Ark.
28.02.2023r.	E-08		