



2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹
Wydział Techniczny – Sekcja inż.-sap. i OPBMR (K-05)
/nazwa komórki organizacyjnej/

1.	Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu lakierniczego
2.	Ilość	wg opisu
3.	CPV	44512000-2
4.	Inne normy	Nie przewiduje się
5.	Oferty częściowe (zadania)	Tak
6.	Oferty równoważne	Tak
7.	Wymogi techniczne	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
8.	Usługi dodatkowe	

.....
data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiot

¹**Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 ILOŚĆ

Nr zadania	Lp.	NAZWA	Jm.	Ilości
1	1	Pistolet lakierniczy SATA jet 100 B F HVLP 1,7 lub równoważny	Szt	8
	2	Dysza z głowicą i iglicą o średnicy 2,1 do pistoletu SATA jet 100 B F HVLP lub równoważnego	Szt	8
	3	Dysza z głowicą i iglicą o średnicy 1,4 do pistoletu SATA jet 100 B F HVLP lub równoważnego	Szt	8
	4	Wąż lakierniczy z końcówkami 10 m x 8 mm (niebieski)	Szt	20
	5	Kubek plastikowy QCC 0,6L do pistoletów lakierniczych	Szt	6
	6	Sitko filtr do kubka grawitacyjnego	Szt	20
	7	Reduktor z manometrem do pistoletów lakierniczych 0-10 bar	Szt	4
2	1	Stojak do papieru maskującego poziomy	Szt	2
	2	Sitko lakiernicze nylonowe 190 mikronów	Szt	1000
	3	Kubek lakierniczy z podziałką 500ml	Szt	1000
	4	Kubek lakierniczy z podziałką 750ml	Szt	1000

	5	Kubek lakierniczy z podziałką 1400ml	Szt	1000
	6	Kubek lakierniczy z podziałką 2300ml	Szt	500
3	1	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 30 cm x 280 mb	Szt	2
	2	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 60 cm x 280 mb	Szt	2
	3	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 90 cm x 280 mb	Szt	2
	4	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 120 cm x 280 mb	Szt	2
	5	Kubek Forda DIN 4mm	Szt	2
	6	Folia maskująca z taśmą lakierniczą Cover Roll 1200 mm x 25 m	Szt	1
4	1	Pistolet lakierniczy Wagner GM 1-530 lub równoważny	Szt	2
	2	Dysza HEA ProTIP z filtrem paluszkowym czerwonym 213 lub równoważna	Szt	2
	3	Dysza HEA ProTIP z filtrem paluszkowym czerwonym 413 lub równoważna	Szt	2

2 DANE TECHNICZNE

Pistolet lakierniczy SATA B F HVLP 1.7 lub równoważny spełniający niżej wymienione warunki:

Dysza Jet 100 BF HVLP 2,1 lub równoważna spełniająca niżej wymienione warunki :

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Przeznaczenie	Malowanie elementów stalowych i drewnianych
2.	Parametry techniczne urządzenia	• Zużycie powietrza (NI/min): 350 • Wlot powietrza ¼" • Konwencja: TAK • Produkty wodne: TAK • Wersja Digital: NIE • Rozmiar dyszy: WSKAZANA • Dysza rozpylająca HVLP • Przenoszenie materiały na obiekt przekraczający 65% • Spełnia normy VOC • Zakres pracy około 2,5 Bar • Technologia HVLP (High Volume Low Pressure)
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	• przyłączy zbiornika QCC • wytrzymałemu połączeniu gwintowanemu dyszy powietrznej • dźwignia spustu z osłoną iglicy materiałowej • uszczelkom samonastawnym • klipsom CCS do indywidualnego oznaczania • gładko wypolerowanemu poręcznemu korpusowi • regulacja szerokości strumienia obsługiwaną jedną ręką • mikrometrowi powietrza do regulacji rozpylania
4.	Wymagania dodatkowe	• Klucz nastawny płaski • Klucz multitool Torx-imbus • Wycior do czyszczenia pistoletu • Filtry do kubka • Klucz do uszczelek • 4 klipsy identyfikacyjne • Wielojęzyczna instrukcja obsługi • Karta gwarancyjna • Manometr

Dysza Jet 100 BF HVLP 2,1 lub równoważna spełniająca niżej wymienione warunki :

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość(funkcjonalność) wymagana
1.	Przeznaczenie	Część zamienna do pistoletu lakierniczego SATA lub równoważnego
2.	Parametry techniczne urządzenia	• Zużycie powietrza (NI/min): 350 • Wlot powietrza ¼" • Konwencja: TAK • Produkty wodne: TAK • Wersja Digital: NIE • Rozmiar dyszy: WSKAZANA • Dysza rozpylająca HVLP
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	• Przenoszenie materiały na obiekt przekraczający 65% • Spełnia normy VOC • Zakres pracy około 2,5 Bar • Technologia HVLP (High Volume Low Pressure)
4.	Wymagania dodatkowe	Zestaw dysza / iglica / głowica , zestaw naprawczy 145433

Dysza Jet 100 BF HVLP 1,4 lub równoważna spełniająca niżej wymienione warunki :

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Przeznaczenie	Część zamienna do pistoletu lakierniczego SATA lub równoważnego
2.	Parametry techniczne urządzenia	• Zużycie powietrza (NI/min): 350 • Wlot powietrza ¼" • Konwencja: TAK • Produkty wodne: TAK • Wersja Digital: NIE • Rozmiar dyszy: WSKAZANA • Dysza rozpylająca HVLP
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	• Przenoszenie materiały na obiekt przekraczający 65% • Spełnia normy VOC • Zakres pracy około 2,5 Bar • Technologia HVLP (High Volume Low Pressure)
4.	Wymagania dodatkowe	Zestaw dysza / iglica / rozpylacz , zestaw naprawczy 146381

Waż lakierniczy z końcówkami 10 m x 8 mm

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Parametry techniczne urządzenia	Część zamienna do pistoletu lakierniczego: • koloru niebieskiego • materiał: guma z opłotem • średnica wewnętrzna fi 8mm • długość 10 m

Kubek plastikowy QCC 0,6L do pistoletów lakierniczych

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Przeznaczenie	Część zamienna do pistoletu lakierniczego
2.	Parametry techniczne urządzenia	• Pojemność 600 ml • Średnica dyszy 1mm • System QCC
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	• Gwint zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej
4.	Wymagania dodatkowe	Kompatybilność z pistoletami SATA Jet: 5500X , 5000B, 4000B, 3000B,

Sitko filtr do kubka grawitacyjnego

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Przeznaczenie	Część zamienna do pistoletu lakierniczego SATA lub równoważnego
2.	Parametry techniczne urządzenia	• Filtracja 300 µm
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	
4.	Wymagania dodatkowe	Pasujące do wszystkich pistoletów SATA
5.	Gwarancja	

Stojak do papieru maskującego

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Stojak z podajnikiem taśmy klejącej i grzebieniami odcinającymi, przystosowany do rolek papieru o szerokości 20 cm i długości: 30, 60 i 90cm.

Sitko lakiernicze nylonowe 190 mikronów

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Sitko lakiernicze nylonowe 190 mikronów (Extra Upol PFSF), grubość: 190 mikronów

Kubek lakierniczy z podziałką 500ml; 750ml; 1400 ml; 2300 ml

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Kubek lakierniczy z podziałką o pojemności: 500ml; 750ml; 1400ml; 2300 ml

Papier maskujący, okryciowy 50 gr 30 cm x 280 mb

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 30 cm x 280 mb, do maskowania elementów podczas lakierowania o gramaturze 50 gr

Papier maskujący, okryciowy 50 gr 60 cm x 280 mb

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 60 cm x 280 mb, do maskowania elementów podczas lakierowania o gramaturze 50 gr

Papier maskujący, okryciowy 50 gr 90 cm x 280 mb

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 90 cm x 280 mb, do maskowania elementów podczas lakierowania o gramaturze 50 gr

Papier maskujący, okryciowy 50 gr 120 cm x 280 mb

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Papier maskujący, okryciowy 50 gr 120 cm x 280 mb, do maskowania elementów podczas lakierowania o gramaturze 50 gr

Kubek Forda DIN 4mm

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Służący do pomiaru lepkości/ gęstości materiałów lakierniczych; średnica otworu przez który przepływa farba wynosi 4mm.

Folia maskująca z taśmą lakierniczą Cover Roll 1200 mm x 25 m

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Opis	Folia maskująca z taśmą lakierniczą Cover Roll 1200 mm x 25 m, nr katalogowy Indasa 462973

Reduktor z manometrem do pistoletów lakierniczych 0-10 bar

Lp.	Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
1.	Przeznaczenie	Do redukowania ciśnienia roboczego 0-10 bar
2.	Parametry techniczne urządzenia	Przyłącze powierza 1/4'' Przykręcany bezpośrednio pod pistolet i pod wąż
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	
4.	Wymagania dodatkowe	Pasujący do pistoletów SATA lub równoważnego

Pistolet lakierniczy Wagner GM 1-530 lub równoważny spełniający niżej wymienione warunki:

Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
Przeznaczenie	Do malowania pod wysokim ciśnieniem

2.	Parametry techniczne urządzenia	• Spust 4 palce • Max ciśnienie pracy 530 bar • Gwint osłony dyszy 7/8" - 14 UNF – 2A • Przyłącze materiału A – ¼" NPS • Max temperatura materiału 80°C • Waga 580g • Głośność 85 dB(A) • Długość 160mm • Wysokość 188mm • Oznaczenie Atex Ex II 2G X	
3.	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	• Osłona dyszy ProfiTip- Łatwy obrót i odporność na zabrudzenia z dyszą obrotową • Osłona zabezpieczająca • Filtr paluszkowy duża wydajność filtrowania oraz łatwa i czysta wymiana	
4.	Wymagania dodatkowe		
5.	Gwarancja		

Dysza HEA ProTIP i filtrem paluszkowym czerwonym 213 lub równoważna spełniająca niżej wymienione warunki :

Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana
Przeznaczenie	Do pistoletu hydrodynamicznego
Parametry techniczne urządzenia	• Maksymalne ciśnienie 345 bar • Filtr pistoletu czerwony 180 • Otwór 0,013 cala / 0,33mm • Kąt natrysku 20 stopni • Szerokość strumienia 120mm
Szczegółowe parametry techniczne urządzenia	
Wymagania dodatkowe	• opakowanie filtrów

5.	Gwarancja	
<u>Dysza HEA ProTIP i filtrem paluszkowym czerwonym 413 lub równoważna spełniająca niżej wymienione warunki :</u>		
Nazwa parametru/ Funkcjonalność	Wartość (funkcjonalność) wymagana	
Przeznaczenie	Do pistoletu hydrodynamicznego	
Parametry techniczne urządzenia	• Maksymalne ciśnienie 345 bar • Filtr pistoletu czerwony 180 • Otwór 0,013 cala / 0,33mm • Kąt natrysku 40 stopni • Szerokość strumienia 190mm	
Szczegółowe parametry techniczne urządzenia		
Wymagania dodatkowe	• opakowanie filtrów	
Gwarancja		

2. MIEJSCE DOSTAWY: Rejonowe Warsztaty Techniczne Nowy Dwór Mazowiecki

adres: ul. Gen. W. Chrzanowskiego 372, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

3. TERMIN DOSTAWY:

Do 30.06.2025r.

4. GWARANCJA:

Wykonawca udzieli gwarancji na produkty na okres 24 miesięcy.