

## Kosztorys ofertowy

## Remont odcinków drogi leśnej Chmiel 4k, nr inw.242/21 - Leśnictwo Ch

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm
		<b>Roboty ziemne</b>	
1	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych i cieków przystokowych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> i objętości wykopu na 1m rowu do 1,5m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych	m <sup>3</sup>
2	KNR 2-01 0223/03	Oczyszczenie lub pogłębienie rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.IV o objęt.do 1.50 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>
3	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>
4	KNR 2-01 0124/04	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 w gruncie kategorii IV	m <sup>2</sup>
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rowków na zjazdach na szlaki zrywkowe	h
		<b>Roboty obiektowe</b>	
6	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m
7	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m <sup>3</sup>
8	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1,0x0,5m	m <sup>3</sup>
9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana przepustu z żerdzi na przepust z rury karbowanej PE HD śred. 40 cm	m
10	KNKRB 1 0314/05	Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat. IV	m <sup>2</sup>
		<b>Roboty nawierzchniowe</b>	
11	KNR 2-31 0601/03	Sączi poprzeczne z kruszywa na głębokości 30cm układane w gruncie kategorii IV	m
12	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>
13	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>
14	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>
15	KNR 2-31 0204/06	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>
16	KNR 2-31 0204/06	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m <sup>2</sup>
17	KNR 2-31 0107/01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>
		Razem	x

**Remont odcinków drogi leśnej Jamniczne, nr inw.242/185 - Leśnictwo C**

		<b>Roboty ziemne</b>	
18	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych, cieków przystokowych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> i objętości wykopu na 1m rowu do 1,5m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych.	m <sup>3</sup>
19	KNR 2-01 0223/03	Oczyszczenie lub pogłębienie rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.IV o objęt.do 1.50 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>
20	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rowków na zjazdach na szlaki zrywkowe	h
		<b>Roboty obiektowe</b>	
22	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m
		<b>Roboty nawierzchniowe</b>	
23	KNR 2-31 0601/03	Sączi poprzeczne z kruszywa na głębokości 30cm układane w gruncie kategorii IV	m
24	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>
25	KNR 2-31 0107/01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>
26	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>
27	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>
28	KNR 2-31 0204/06	Uzupełnienie awierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 4	m <sup>2</sup>
		<b>Razem</b>	x
		<b>Razem kosztorys</b>	x
		<b>Podatek VAT</b>	x
		<b>Ogółem kosztorys</b>	x

miel

Ilość	Cena	Wartość
1 123,22		
48,28		
389,66		
96,00		
4,00		
12,00		
13,88		
8,75		
12,00		
50,00		
59,00		
5 691,00		
420,80		
6 134,40		
2 275,20		
3 859,20		
30,80		
x		

hmiel		
173,64		
59,00		
64,23		
2,00		
12,00		
60,00		
1 800,00		
18,00		
60,80		
2 004,00		
2 004,00		
x		
x		
x		
x		