

Kosztorys ofertowy

Roboty utrzymaniowe dróg leśnych i składów drewna na terenie leśnictw: Nasiczne, Jawornik, Sękowiec, Chmiel, Dwernik część 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Roboty drogowe i prace pomocnicze związane z utrzymaniem dróg leśnych i składów drewna na na terenie leśnictw: Nasiczne, Jawornik, Sękowiec, Chmiel, Dwernik w Nadleśnictwie Lutowskiego w latach 2023-2024 część 2				
1	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych, cieków przystokowych lub kanałów melioracyjnych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 i objętości wykopu na 1m rowu lub kanału do 1,5m3 w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych.	m3	1 288,20		
2	KNR 2-01 0223/03	Oczyszczenie lub pogłębienie rowów wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objętości do 1.50 m3/m	m3	224,40		
3	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	114,00		
4	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	300,00		
5	KNR 2-01 0118/03	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII	m3	30,00		
6	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,40		
7	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	24,00		
8	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	4,00		
9	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	2,00		
10	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	5,00		
11	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 825,00		
12	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2	6 225,00		
13	KNR 2-31 0107/01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	69,12		
14	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	104,00		
15	KNR 2-31 0114/05	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m2	355,00		
16	KNR 2-31 0114/06	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	355,00		
17	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m2	495,00		
18	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	684,00		
19	KNR 2-31 0204/06	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m2	684,00		
20	KNR 2-25w 0408/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych-wykonanie tymczasowych przejazdów przez nawierzchnie tłuczniowe o powierzchni do 18m2 w jednym miejscu lub ułożenie tymczasowych brodów z płyt drogowych na zjazdach z dróg i składów drewna przez cieki wodne na szlaki zrywkowe. 18*5+24*10 = 330,000m2	m2	45,00		
21	KNR 2-25w 0408/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych J.w.	m2	45,00		
22	KNR 2-25w 0408/04	Uzupełnienie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2-wykonanie tymczasowych przejazdów przez nawierzchnie tłuczniowe dróg o powierzchni do 18m2 w jednym miejscu lub ułożenie tymczasowych brodów z płyt drogowych na zjazdach z dróg i składów drewna przez cieki wodne (płyty drogowe inwestora)	m2	45,00		
23	KNR 2-01 0228/03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m3	312,00		
24	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3	312,00		
25	KNR 2-01 0233/06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM), grunt kategorii IV	m2	490,00		
26	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	24,00		
27	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	12,00		
28	KNR 2-31 1404/03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu	m	6,00		
29	KNR 2-31 1404/05	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.25 m z namułu	m	12,00		
30	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m	m3	8,75		
31	KNR 2-31 0601/03	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 30 cm	m	32,00		
32	KNR 2-31 0601/04	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV - za każde dalsze 5 cm głębokości ułożenia	m	72,00		
33	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lub uzupełnienie drewnianych wodospuław długości 6m wg załączonego rysunku W ciągu dróg leśnych lub zjazdów na składy drewna i szlaki zrywkowe	szt.	12,00		
34	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	25,00		
35	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	18,00		
36	KNCK 1 1410-05	Rozebranie rur betonowych o średnicy 100cm w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych Uszkodzone wloty lub wyloty przepustów na zjazdach lub w ciągu dróg leśnych	m	8,00		
37	KNCK 1 1410-06	Rozebranie rur betonowych o średnicy 125cm w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych Uszkodzone wloty lub wyloty przepustów na zjazdach lub w ciągu dróg leśnych	m	8,00		
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i wbudowanie rurociągów HDPE karbowane w miejsce rozebranych uszkodzonych przepustów z rur betonowych lub drągów o średnicy 40 cm	m	40,00		
39	Kalkulacja indywidualna	Rury HDPE karbowane o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami -wymiana lub uzupełnienie odcinków rurociągów	m	36,00		
40	KNR 2-33 0601/03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm - uzupełnienie rur żelbetowych - mat. inwestora	m	4,00		

41	KNR 2-33 0601/04	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 150 cm - uzupełnienie rur żelbetowych - mał inwestora	m	2,00		
42	KNR 2-31 1003/05	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm3/m2	m2	432,00		
43	KNR 2-31 1002/04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2	m2	647,50		
44	KNR 2-31 1002/03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2	m2	647,50		
45	KNR 2-31 1106/01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	15,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				