ZESTAWIENIE BRAM DO MYJNI

Lp.:	3	4	5
Oznaczenie na rysunku	B2	B2*	B3
Opis	brama przemysłowa segmentowa, prowadzenie normalne "NP" ze sprężynami z przodu; brama do myjni	brama przemysłowa segmentowa z drzwiami, prowadzenie normalne "NP" ze sprężynami z przodu; brama do myjni	brama przemysłowa segmentowa z drzwiami, prowadzenie normalne "NP" ze sprężynami z przodu;
Widok			
Wymiar w świetle otworu H[cm]	455	455	255
Wymiar w świetle otworu S[cm]	510	510	260
Wymiar w świetle przejścia H[cm]	450	450	250
Wymiar w świetle przejścia S[cm]	500	500	250
Ilość	1	1	1
Właściwości	- brama garażowa przemysłowa, segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych; - wypełnione szkłem bezpiecznym od wysokosc 60cm; przeszklenie podwójne o gr. 20mm z podziałem 2/16/2mm - szyba akrylowaodporna na podrapanie - brama szybkobieżna, lekko - chodzące, izolowana termicznie - skrzydło bramy malowane proszkowo: od zewnątrz na kolor RAL 9007 (ciemny szary), od wewnątrz na kolor biały, do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek; - napęd elektryczny trójfazowy 400V ze sterowaniem impulsowym w klasie szczelności IP65 z awaryjnym otwieraniem łańcuchowym; zabezpieczenie krawędziowe optyczne, możliwość otwarcia bramy pilotem - wartość współczynnika Uc(max)=1,3 [W/(m2*K)]; - zabezpieczenie bramy przed niekontrolowanym opadnięciem; - zabezpieczenie antykorozyjne; - zabezpieczenie przed przemarzaniem; - na 6P bramach garażu oraz na 1P bramie myjni: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze czarnym; nasycenie liniatury 30%; (lokalizacja bram z nadrukiem na rysunkach elewacji) - bramy podnoszone automatycznie, sterowane za pomocą przycisków lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania, z możliwością podnoszenia ręcznego (osobnym panelem sterującym). - minimalna prędkość przesuwu bramy 0,3 m/s (ok. 15 s do całkowitego otwarcia). - bramy wyposażone dodatkowo w system blokujący przy napotkaniu na przeszkodę (bez auto powrotu) oraz w system samoczynnego przełączania na rezerwowe źródło zasilania *(zgodnie z § 15 ust.1 i 2 rozporządzenia, w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej),* - bramy z systemem ostrzegawczo-zabezpieczającym, informujący o ich otwieraniu i zamykaniu przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania		
UWAGI	UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY: 1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI 4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. 5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA 6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA		

Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

0 1m 2m 5m 8m

RYSUNEK:
ZESTAWIENIE STOLARKI BRAMY MYJNI

PTW

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:
Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

INWESTOR:
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 – 200 Brzozów

ARPA PROJEKT
ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Joanna GOŁĄBEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
09.2022	297x551	1 : 100		PTWA-17	PK