

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,106	km	0,106	
				RAZEM	0,106
2 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopywanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III) <przekopy próbne>	szt		
		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0802-01	Wykopy z zasypianiem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m ³		
		140,17	m ³	140,170	
				RAZEM	140,170
4 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		7,38	m ³	7,380	
				RAZEM	7,380
5 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.	m ³		
		7,38	m ³	7,380	
				RAZEM	7,380
6 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III	m ³		
		7,38	m ³	7,380	
				RAZEM	7,380
7 d.1	KNR 2-28 0501-09	Kruszywo na wymianę gruntu z dowozem - bez R	m ³		
		140,17	m ³	140,170	
				RAZEM	140,170
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8 d.2	KNR 2-28 0501-05	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m ²		
		84,8	m ²	84,800	
				RAZEM	84,800
9 d.2	KNR 11 0502-03	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 250 mm	m		
		106,00	m	106,000	
				RAZEM	106,000
10 d.2	KNR 2-28 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą, głębokość średnia 1,75 m	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.2	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m	kpl.		
		3,00	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.2	KNR 5-02 0201-03	Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT 110 PS - analogia	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000