

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**Przedmiotem zakupu są zestawy kamuflowane z induktorem do Motoroli DP 3601:**

Wszystkie dostarczone akcesoria kamuflowane muszą prawidłowo działać i zapewnić prawidłową współpracę z radiotelefonami Motorola DP 3601:

- w trybie nadawania i odbioru,
- w całym zakresie mocy nadawania radiotelefonu,
- w całym zakresie częstotliwości wymaganym dla pracy anteny,
- w trybie cyfrowym i analogowym.

Induktor o cechach:

- z mocowaniem do ubrania.
- musi mieć wbudowany mikrofon o minimalnym paśmie przenoszenia 300Hz - 5kHz.
- odległość induktora od używanego odbiornika indukcyjnego gwarantująca prawidłową pracę zestawu (odbiór korespondencji) musi wynosić co najmniej 35 cm.
- max. wymiary obudowy induktora 20x60x5mm bez mocowania,
- długość przewodu łączącego induktor do złącza umożliwiającego podłączenie do radiotelefonu 50-55 cm
- przewód w otulinie silikonowej z rdzeniem kewlarowym, wielożyłowy kabel odporny na długotrwałe działanie potu oraz oddziaływanie mechaniczne wynikające z ruchu człowieka,
- zasilanie ze złącza akcesoriów radiotelefonu za pośrednictwem interfejsu.

PTT przewodowy

- Przycisk przewodowy typu torpeda PTT wkładany do rękawa,
- Przycisk o budowie kompaktowej dobrze układającej się w rękę, dyskretny,
- Przewód połączeniowy do interfejsu przewodowego o długości 120cm-140 cm,
- Zastosowany przewód połączeniowy: wykonanie elastyczne umożliwiające łatwe układanie się na ciele człowieka (również w czasie ruchu), w otulinie odpornej na działanie potu (np. silikonowej), rdzeń kewlarowy zwiększający odporność na rozciąganie.

Odbiornik indukcyjny - douszny (słuchawka cyfrowa):

- prawidłowa współpraca z induktorem
- kolor cielisty (beżowy)
- minimalne pasmo przenoszenia 300Hz-5000Hz
- zasilanie na 1 baterii - minimum 100 godzin
- sygnalizacja niskiego poziomu zasilania
- funkcja squelch oraz filtrowanie zakłóceń
- kształt uniwersalny, tj. umożliwiający noszenie słuchawki w lewym lub prawym uchu w zależności od preferencji użytkownika
- wyposażony w filtr przeciw woskowinie (dodatkowe 10 szt. w zestawie – wraz z akcesoriami do wymiany)
- sygnalizacja niskiego poziomu zasilania
- konstrukcja obudowy umożliwia samodzielną wymianę baterii przez użytkownika
- w wyposażeniu wymagana jest dodatkowa bateria.

Interfejs:

Interfejs przewodowy umożliwiający podłączenie bezpośrednio do radiotelefonu Motorola DP 3601 w/w zestawu akcesoriów.

Na dostarczane anteny wymagane jest 24 m-cy gwarancji.

Ileokroć w niniejszej treści OPZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany przez niego produkt równoważny nie jest gorszej jakości i posiada co

najmniej parametry techniczne i funkcjonalność jak wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). W tym celu Wykonawca winien dokonać porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie np. przez załączenie do oferty kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych czy innych dokumentów typu dokumentacja techniczna producenta zawierających specyfikację oferowanego produktu na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie jego wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.