

Charakterystyka drzwi antywłamaniowych w klasie RC4, certyfikowane wg. PN-EN 1627 (wym. 905*2100 mm) do pom. składnicy akt (piwnica) w KPP Kędzierzyn – Koźle

1. Skrzydło drzwiowe:

- Grubość 45 mm,
- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm pokryta laminatem,
- Wypełnienie styropianem lub wełną mineralną,
- Ożebrowanie stalowe,
- Pręty hartowane,
- 3 zamki,
- Zamek główny (pięć ruchomych rygli) w klasie 5,
- Zamek górny (trzy ruchome rygle) w klasie 7,
- Zamek dodatkowy dolny (trzy ruchome rygle),
- Wizjer szerokokątny (panoramiczny),
- Rozetę antywłamaniową w klasie 4 (PN-EN 1906:2003,
- Atestowaną w klasie C wkładkę dolną,
- Atestowaną w klasie C wkładkę górną z pokrętkiem,
- Trzy bolce antywłamaniowe,
- Ościeżnicę w kolorze skrzydła (*laminowaną lub lakierowaną*),
- Zawiasy szt. 3 łożyskowane.

2. Ościeżnica standardowa profil FD25:

- Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5 mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła lub lakierowana z uszczelką gumową EPDM.

UWAGA:

Wykonawca przed zamontowaniem drzwi dostarczy do wglądu Zamawiającemu Certyfikat (*aktualny*), Deklarację zgodności z **PN-EN 1627**.