

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

01	Przedsiónek	4,17 m ²
02	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
03	Pom. na cz. pościel	2,29 m ²
04	plytki ceramiczne	h: 2,40 m
05	Pom. przejściowe	3,16 m ²
06	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
07	Komunikacja	24,43 m ²
08	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
09	Pom. dużego zmiany	12,01 m ²
10	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
11	Cela nr 1	11,66 m ²
12	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
13	Cela nr 2	11,92 m ²
14	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
15	Cela nr 3	11,79 m ²
16	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
17	Cela nr 4	11,66 m ²
18	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
19	Cela nr 5	11,92 m ²
20	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
21	Brudownik	1,22 m ²
22	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
23	Cela nr 6	11,95 m ²
24	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
25	Cela nr 7	14,58 m ²
26	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
27	Przebiegania	6,18 m ²
28	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
29	WC	2,47 m ²
30	WC damskie	5,77 m ²
31	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
32	WC męskie	5,70 m ²
33	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
34	Pom. socjalne	7,99 m ²
35	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
36	Depozyt	3,23 m ²
37	plytki ceramiczne	h: 2,65 m
38	razem	164,10 m ²

RYSunek ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI



projektant	arch. Ewa Krupa	186/87/Op
opracował	arch. Jakub Krupa	
nazwa zadania	Remont istniejących pomieszczeń dla osób zatrzymanych	
obiekt	Komenda Powiatowa Policji	
lokalizacja	47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 18; Dz. nr 343/1; obręb: 0044 Kędzierzyn	
zamawiający	Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 45-077 Opole, ul. Korfańskiego 2	
rodzaj oprac.	Projekt budowlany	
tytuł rysunku	Rzut parteru	
ArchiCad		
SN 3-3363667		
little O architektura	Jakub Krupa tel. 697 663 915	
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16F jak.krupa@gmail.com	rysunek 2	
Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pomocą narzędzi graficznych jest zabronione.	04.06.2021	

LEGENDA	
	przegrody istniejące
	przegrody projektowane
	wyburzenie; poszerzenie otworu w istn. ścianie
	istniejące pionory wentylacyjne
	drzwi nowe lub wymieniane

Pom. nr 16 i 17:

- Należy dokonać przeglądu izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwdźwiękowych mocowania okna, parapetu wewnętrznych oraz wewnętrznej siatki stalowej - w razie konieczności dokonać ich doraźnych napraw i uzupełnień lub pełnej wymiany zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Bateria natryskowa stała zamocowana na wys. 210 cm.
- Drzwi wahadłowe oddzielające umywalnię od sanitariatu oraz sanitariat od natrysku - o wys. 80 cm, mocowane 40 cm nad poziomem posadzki, odporne na działanie wilgoci.
- Okna okleić odporną na wilgoć folią maskującą (biel matowa) conajmniej do wys. 200 cm od poziomu posadzki.
- Ława drewniana 60 x 40 x 45 cm (dł./szer./wys.) bez ostrych krawędzi, zabezpiecz. przeciwwodnie, przymocowana na stałe do podłogi lub ściany - umożliwiająca przebranie się i pozostawienie ubrań osobie korzystającej z natrysku.
- Nad ławą należy zlokalizować stalową osłonę grzejnika o wymiarach: 85 x 85 x 15 cm (wys./szer./głęb.) wg opracowania części konstrukcyjnej projektu.

Uwagi ogólne:

- Szczegóły wykonania krat stalowych oraz poszerzeń istn. otworów wg opracowania części konstrukcyjnej.
- Podłogi wszystkich pomieszczeń wykonane płytkami ceramicznymi o klasie antypoślizgowości R9 i odporności na ścieranie o klasie conajmniej 4. Wzdłuż wszystkich podłóg wykładanych płytkami należy przewidzieć cokolik o wysokości ok. 10 cm z tego samego materiału.
- Zaleca się pełne malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład opracowania. Do malowania należy użyć farb tworzących powłokę odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszczących-dezynfekujących.

