

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy załącznik stanowi Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: dostawę foteli biurowych dla jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

### INFORMACJE OGÓLNE

<b>Gwarancja</b>	<p><b>Min. 24 miesiące.</b></p> <p>Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i powiadomić Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Termin ewentualnej naprawy lub wymiany Wykonawca każdorazowo ustali z Zamawiającym.</p> <p>Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady powinno nastąpić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą elektroniczną.</p> <p>W razie możliwości (tj. po zdiagnozowaniu usterki) naprawa powinna nastąpić w siedzibie Zamawiającego. W razie braku takiej możliwości Wykonawca będzie zobowiązany odebrać uszkodzony fotel z siedziby Zamawiającego oraz przywieźć wymieniony lub naprawiony fotel do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.</p>
<b>Pozostałe informacje</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wszystkie podane wymiary gabarytowe opisywanych elementów i foteli mogą posiadać 2% tolerancji. Dostawa foteli do poszczególnych pomieszczeń w siedzibie UEW we Wrocławiu musi być zgodna ze wskazaniami Zamawiającego.</li><li>2. Dostarczone fotele muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania, właściwie opakowane, wykonane w ramach bezpiecznych technologii, odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczone do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać wszelkie ewentualnie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu.</li><li>3. Poszczególne fotele muszą pochodzić z jednej linii produkcyjnej tak, by w razie zamówienia kilku sztuk do jednego pomieszczenia koncepcyjne tworzyły jedną całość.</li><li>4. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.</li><li>5. Najpóźniej w dniu odbioru dostawy na wniosek Zamawiającego złożony drogą mailową Wykonawca winien dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane fotele wymogów Zamawiającego określonych w niniejszym załączniku.</li><li>6. Zamawiający określa, że przedmiotem zamówienia będzie 28 sztuk foteli biurowych opisanych poniżej jako standard A.</li><li>7. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu i montażem.</li><li>8. Dostawa powinna zostać wykonana jednorazowo w terminie wskazanym w umowie, zgodnym z terminem określonym w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.</li></ol>

9. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy (data i godzina) drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu mailowego Zamawiającego, z wykorzystaniem którego osoba upoważniona złożyła zamówienie (data dostawy). Za dni robocze Strony uznają każdy dzień od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wskazywanych w corocznym zarządzeniu Rektora w sprawie dni wolnych od pracy.
10. Kolor i ewentualnie rodzaj tkaniny (w przypadku możliwości wyboru z tej samej grupy cenowej) do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą.

## STANDARD A

Typ	FOTEL BIUROWY
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokość siedziska regulowana w zakresie 460 - 580 mm</li><li>• Wysokość krzesła regulowana w zakresie 1140 - 1320 mm</li><li>• Wysokość oparcia 600 mm</li><li>• Szerokość oparcia 490 mm</li><li>• Szerokość siedziska 480 mm</li><li>• Podłokietniki nieregulowane</li></ul>
Parametry obligatoryjne	<p>Fotel biurowy o standardzie A powinien posiadać następujące cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Miękkie kółka</li><li>• Podłokietniki z miękką nakładką PP</li><li>• Oparcie i siedzisko wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki bukowej</li><li>• Oparcie o ergonomicznym kształcie</li><li>• Blokada mechanizmu w 5 pozycjach</li><li>• Mechanizm Anti Shock</li><li>• Regulacja siły odchyłu oparcia</li><li>• Synchroniczny odchył oparcia</li><li>• Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li><li>• Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną – kolor do uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym</li><li>• Tkanina o jednolitej barwie, wyraźnym splocie. Odporna na zmechanacenia. Wysoka odporność na ścieralność powyżej 50 000 cykli Martindale'a</li><li>• podstawa jezdna z polerowanego aluminium lub chromu</li></ul>