


BADANIE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _D	Sondowanie przy otworze nr: D14			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _D w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				0,330,67			
0,1	H(Ps,Nmp)	1	0,07				0,45
0,2		1	0,07				
0,3		1	0,07				
0,4	Ps	3	0,28				0,61
0,5		5	0,37				
0,6		8	0,46				
0,7		8	0,46				
0,8		12	0,53				
0,9	Ps	10	0,50				0,67
1,0		10	0,50				
1,1		11	0,52				
1,2		16	0,59				
1,3		16	0,59				
1,4		21	0,64				
1,5		18	0,61				
1,6		13	0,55				
1,7		16	0,59				
1,8		19	0,62				
1,9		19	0,62				
2,0		21	0,64				
2,1	Ps//Pd	20	0,63				
2,2		19	0,62				
2,3		24	0,66				
2,4		26	0,68				
2,5		25	0,67				
2,6		24	0,66				
2,7							
2,8							
2,9							
3,0							