

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 6.60*12.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.500	82.500
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 6.60*12.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.500	82.500
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (12.50*2+6.60*2)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.640	7.640
				<b>RAZEM</b>	<b>7.640</b>
4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (12.50*2+6.60*2)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.550	9.550
				<b>RAZEM</b>	<b>9.550</b>
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 12.50	m m	12.500	12.500
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
6	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.50*2	m m	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkładowa modyfikowana SBS 12.50*6.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.500	82.500
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
8	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - papa termozgrzewal-na wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr.min.4,2mm 12.50*6.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.500	82.500
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
9	KNR-W 2-02 1031-01 (ana-logia)	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką - de-montaż (analogia) 2.40*2.43*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.328	23.328
				<b>RAZEM</b>	<b>23.328</b>
10	KNR-W 2-02 1032-01 (ana-logia)	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - analogia bramy bez napę-du otwierane ręcznie 2.40*2.43*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.328	23.328
				<b>RAZEM</b>	<b>23.328</b>