

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : SCALENIE GRUNTÓW NA OBSZARZE WSI PŁOCICE I LIPUSKA HUTA W GMINIE LIPUSZ Część I Utworzenie dróg kruszywem łamanym.

ADRES INWESTYCJI : Gmina Lipusz Obręb Lipuska Huta, Obręb Płocice

INWESTOR : Powiat Kościerski

ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guziński

DATA OPRACOWANIA : 07.07.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.07.2023

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano do przebudowy około 9,713 km dróg, będzie ona polegała na przebudowa drogi polegająca na poszerzeniu istniejącej drogi z kruszywa łamanego i utwardzenia nawierzchni z kruszywa C50/30 na odcinku około 9,713 km - Część I postępowania przetargowego.

Drogi te wymagają przebudowy ze względu na zniszczoną nawierzchnię oraz na niezgodny przebieg w liniach rozgraniczających.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Poszerzenie pasa drogowego i utwardzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku 9,713 km</b>			
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	9.713	km	9.713	
			<b>RAZEM</b>	<b>9.713</b>
2 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do utylizacji	m <sup>3</sup>		
	39273.883*0.1	m <sup>3</sup>	3927.388	
			<b>RAZEM</b>	<b>3927.388</b>
3 d.1	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia	ha		
	0.9	ha	0.900	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
4 d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-55 cm)	szt.		
	90	szt.	90.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5 d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
	12	szt.	12.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6 d.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
	39273.883	m <sup>2</sup>	39273.883	
			<b>RAZEM</b>	<b>39273.883</b>
7 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
	poz.6	m <sup>2</sup>	39273.883	
			<b>RAZEM</b>	<b>39273.883</b>
8 d.1	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
	9713*1*2	m <sup>2</sup>	19426.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>19426.000</b>
9 d.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
	9200	m <sup>2</sup>	9200.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>9200.000</b>
10 d.1	Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
	9.713	km	9.713	
			<b>RAZEM</b>	<b>9.713</b>