
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : SCALENIE GRUNTÓW NA OBSZARZE WSI PŁOCICE I LIPUSKA HUTA W GMINIE LIPUSZ Część II Utworzenie dróg kostką betonową.
ADRES INWESTYCJI : Gmina Lipusz Obręb Lipuska Huta, Obręb Płocice
INWESTOR : Powiat Kościerski
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Guziński
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zagospodarowania poscaleniowego zaplanowano do przebudowy około 1,071 km dróg, będzie ona polegała na poszerzeniu pasa drogowego do 5 m i utwardzeniu nawierzchni kostką betonową na odcinku około 1,071 km; Część II postępowania przetargowego. Drogi te wymagają przebudowy ze względu na zniszczoną nawierzchnię oraz na niezgodny przebieg w liniach rozgraniczających.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Poszerzenie pasa drogowego i utwardzenie nawierzchni kostką betonową wraz z odwodnieniem na odcinku 1,071 km			
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	1.071	km	1.071	
			RAZEM	1.071
2 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do utylizacji 4607*0.5	m ³ m ³	 2303.500	
			RAZEM	2303.500
3 d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-65 cm)	szt.		
	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
4 d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-65 cm)	szt.		
	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
5 d.1	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
	0.15	ha	0.150	
			RAZEM	0.150
6 d.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4607	m ² m ²	 4607.000	
			RAZEM	4607.000
7 d.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 4607	m ² m ²	 4607.000	
			RAZEM	4607.000
8 d.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2213.25*0.06	m ³ m ³	 132.795	
			RAZEM	132.795
9 d.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2213.25	m m	 2213.250	
			RAZEM	2213.250
10 d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4607	m ² m ²	 4607.000	
			RAZEM	4607.000
11 d.1	Ręczne plantowanie poboczy 2114	m ² m ²	 2114.000	
			RAZEM	2114.000
12 d.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 1071*1.8*2	m ² m ²	 3855.600	
			RAZEM	3855.600
13 d.1	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.5 m i głębokości 2.0 m 14	szt. szt.	 14.000	
			RAZEM	14.000
14 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 35	m m	 35.000	
			RAZEM	35.000
15 d.1	Osadzenie włazów żeliwnych D400 14	szt. szt.	 14.000	
			RAZEM	14.000
16 d.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 14	szt. szt.	 14.000	
			RAZEM	14.000
17 d.1	Przykrycie kolektora taśmą foliową poz. 14	m m	 35.000	
			RAZEM	35.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
d.1	poz.14	m	35.000	
			RAZEM	35.000
19	Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	1.071	km	1.071	
			RAZEM	1.071