

Przedmiar robót

Nazwa budowy: **Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk - etap III**

Lp.	STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,60
2	D.01.02.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śr. 15 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	590,00
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb. śr. 4 cm, przy użyciu frezarki z odwiezieniem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	m2	12,00
4	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm wraz z rozebraniem podbudowy na przepuście i ścianek czołowych przepustów i wywozem materiału z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy	kpl	1,00
3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI				
5	D.03.01.03a	Przepusty rurowe, rury PEHD o średnicy 60 cm ułożone na ławie fundamentowej z betonu	m	9,00
6	D.03.01.03a	Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2,00
7	D.04.02.01	Zasypanie wykopu piaskiem, mechanicznie z zagęszczeniem na przepuście	m2	12,00
8	D.04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 25 cm	m2	12,00
9	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W KR 1-2 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm na przepuście	m2	12,00
10	D.04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	2 390,00
11	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2 390,00
12	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 75 kg/m2	t	180,00

13	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2 390,00
14	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	2 390,00
4. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDÓW				
15	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 10 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	172,00
16	D.04.04.02b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie na całej szerokości zjazdów, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	172,00
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	D.06.04.01	Odtworzenie, oczyszczenie rowów przy przepuście z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m	10,00
18	D.06.03.01a	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	527,00
19	D.01.02.04	Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt	1,00
20	D.01.02.04	Rozbiórka słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	1,00
21	D.01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00