

Przedmiar robót

Nazwa budowy: **Remont ulicy Słowackiego w miejscowości Bądkowo**

Lp.	STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,32
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów, wraz z podbudową oraz wywozem materiału z rozbiórki (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m2	581,00
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników, obrzeży betonowych, wraz z ławą betonową oraz wywozem materiału z rozbiórki (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m	1 023,00
3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI				
4	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 41 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	30,00
5	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	30,00
6	D.04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	30,00
7	D.04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1 453,00
8	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 453,00
9	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 75 kg/m2	t	109,00
10	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m	m2	1 453,00

11	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 453,00
12	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	524,00
4. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI CHODNIKÓW				
13	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 30 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m2	431,00
14	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	431,00
15	D.04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	431,00
16	D.05.03.23a	Ułożenie kostki betonowej bezfazowej grub. 6 cm na chodnikach, szarej, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m2	431,00
17	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej.	m	277,00
5. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDÓW				
18	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 42 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	154,00
19	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	154,00
20	D.04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	154,00
21	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm, grafitowej, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m2	154,00
22	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,00

23	D.08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,00
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek, kratek, włazów, wpustów dla urządzeń podziemnych	szt	26,00
25	D.10.10.01m	Humusowanie wraz z plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego	m2	89,00
26	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2,00
27	D.07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, ostrzegawcze	szt	2,00
28	D.04.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00