

## Przedmiar robót

Nazwa budowy:     **Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk - etap II**

Lp.	STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,48
2	D.01.02.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śr. 15 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	480,00
<b>2. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI</b>				
3	D.04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1 917,00
4	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 917,00
5	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 75 kg/m2	t	144,00
6	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 917,00
7	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 917,00
<b>3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDÓW</b>				
8	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 10 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	100,00
9	D.04.04.02b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie na całej szerokości zjazdów, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,00
<b>4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
10	D.06.03.01a	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	457,00
11	D.01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00