



SYMBOL	TYP	NAZWA
	1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 600X600 (4200 lm; 28.0 W)
	3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (1500 lm; 12.0 W)
	4	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (1950 lm; 15.0 W)
	5	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (2400 lm; 19.0 W)
	6	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (4700 lm; 26.0 W)
	7	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (2650 lm; 19.0 W)
	10	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (4550 lm; 36.0 W)
	11	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (5650 lm; 45.0 W)
	13	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (1100 lm; 10.6 W)
	14	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO (1250 lm; 10.9 W)
	AW1	OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA
	AW5	OPRAWA AWARYJNA PODTYNKOWA
	EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA
	EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA PODTYNKOWA

- LEGENDA:
- Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy
 - Łącznik oświetleniowy dwubiegunowy
 - Łącznik schodowy jednobiegunowy
 - Przycisk oświetleniowy
 - czujnik ruchu / obecności

RODZAJ SUFITU		[m ²]
SM 1	SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PŁYT G-K	85,4 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU A 1,25cm PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOROZPOZIOMOWA WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA		
SL 1	SUFIT PODWIESZANY LISTWOWY DREWNOPODOBNY	88,4 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: LISTWY ZE STALI OCYNKOWANEJ ROZSTAW OSIOWY: 100mm PODKONSTRUKCJA: STAŁOWA SYSTEMOWA KOLOR: IMITACJA DREWNA * nad nimi: - strop malowany farbą strukturalną na kolor szary NCS S 7500-N		
SK 1	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY Z PŁYT G-K TYPU A	131,0 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU A 1,25cm WIELKOŚĆ MODUŁÓW: 60x60cm PODKONSTRUKCJA: STAŁOWA SYSTEMOWA KOLOR BIAŁY		
SK 2	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY STAŁOWY	128,8 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: SIATKA CIĘTO-CIĄGNIÓNA 30x13x3 mm WIELKOŚĆ MODUŁÓW: 60x60cm PODKONSTRUKCJA: STAŁOWA SYSTEMOWA KOLOR KREMOWY BIAŁY: RAL 9010 nad nimi wełna mineralna malowana farbą strukturalną na kolor szary NCS S 7500-N		
SK 3	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY WYGŁUSZAJĄCY	307,2 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY Z WEŁNY DREWNEJ WIELKOŚĆ MODUŁÓW: 60x60cm PODKONSTRUKCJA: STAŁOWA SYSTEMOWA pod nimi akustyczne wyspy sufitowe z filcu poliesterowego kolor: biały, jasny szary, beżowy, niebieski spód płyty obniżony w stosunku do podkonstrukcji		
SM 2	SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PŁYT G-K TYPU H2	130,0 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE TYPU H2 1,25cm PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOROZPOZIOMOWA WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA, PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH		
S 1	STROP TYNKOWANY	93,7 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: TYNK GIPSOWY 1,5cm WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA		
S 2	STROP MALOWANY (BEZ TYNKU)	39,2 m ²
WYKONCZENIE: FARBA LATEKSOWA BIAŁA		
SM 3	SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY Z PŁYT GIPSOWYCH	20,3 m ²
RODZAJ MATERIAŁU: PŁYTY GIPSOWE, ZE RODZENIEM O ZWIEKSZONYCH PARAMETRACH MECHANICZNYCH, ODPORNA NA DZIAŁANIE WODY. Z POWŁOKĄ ZEWNĘTRZNĄ NA BAZIE WŁÓKNA SZKLANEGO 1,25cm - PRZEZNACZONA DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO PODKONSTRUKCJA: CD60 JEDNOROZPOZIOMOWA WYKONCZENIE: FARBA SILIKONOWA BIAŁA NCS S 0502-Y		

H=408 WYSOKOŚĆ SPODU NIEWYKONCZONEGO STROPU
- OD WYKONCZONEJ POSADZKI

hs=305 WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU PODWIESZANEGO
- OD WYKONCZONEJ POSADZKI

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Saboty 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy: mgr inż. Agnieszka Orłowska	UPRAWNIENIA: SLK/3985/PWOE/11 upr.bud. w spec. inst. elektroenerget.	PODPIS:
	Opracował: mgr inż. Rafał Dąbrowski		
	Sprawdził: mgr inż. Przemysław Orłowski	SLK/9278/PWBE/21 upr.bud. w spec. inst. elektroenerget.	
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU		SKALA 1:100
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		NUMER ARKUSZA: E.021