

ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 1/4

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Wz1	Wz2	Wz3	Wz4
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-	-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		$U_d=1,3[W/(m^2\cdot K)]$	$U_d=1,3[W/(m^2\cdot K)]$	$U_d=1,3[W/(m^2\cdot K)]$	$U_d=1,3[W/(m^2\cdot K)]$
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		RC2	RC2	RC2	RC2
SCHEMAT (widok poglądowy)					
RODZAJ		witryna aluminiowa z podwójnymi drzwiami dwuskrzydłowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z naswietłem górnym stałym, jedna para drzwi jako drzwi napowietrzające	witryna aluminiowa	witryna aluminiowa z podwójnymi drzwiami dwuskrzydłowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z naswietłem górnym stałym, jedna para drzwi jako drzwi napowietrzające	witryna aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z naswietłem górnym stałym
WYMIAR ZESTAWU W ŚWIECIE MURU	Sm	892	292	1360	450
	Hm	305	305	250	250
WYMIAR DRZWI W ŚWIECIE MURÓW	Sw	-	-	-	-
	Hw	-	-	-	-
WYMIAR DRZWI W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	So	90+90	-	90+60	90+90
	Ho	200	-	200	200
OZNACZENIE OTWIERANIA		L(czynne) + P(czynne)	-	L(czynne) + P(czynne)	L(czynne) + P(czynne)
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1	1	1
	1-PIĘTRO	-	-	-	-
	SUMA:	1	1	1	1
OŚCIEŻNICA		aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
SKRZYDŁO		aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
SZKLENIE		szyba zewn. VSG P4A, wewn. VSG, ciepła ramka	szyba zewn. VSG P4A, wewn. VSG, ciepła ramka	szyba zewn. VSG P4A, wewn. VSG, ciepła ramka	szyba zewn. VSG P4A, wewn. VSG, ciepła ramka
WYKOŃCZENIE, KOLOR		ciemno-brązowy RAL 8028	ciemno-brązowy RAL 8028	ciemno-brązowy RAL 8028	ciemno-brązowy RAL 8028
PRÓG		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz	próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz	próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz	próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz
WYPOSAŻENIE		dla każdych drzwi: 2x pochwyt, zamek z wkładką patentową na klucz, samozamykacz szynowy. dla drzwi napowietrzających: siłowniki oraz elektrozwoły wraz z podłączeniem do systemu oddymiania wg. branży elektrycznej	-	dla każdych drzwi: 2x pochwyt, zamek z wkładką patentową na klucz, samozamykacz szynowy. dla drzwi napowietrzających: siłowniki oraz elektrozwoły wraz z podłączeniem do systemu oddymiania wg. branży elektrycznej	dla każdych drzwi: 2x pochwyt, zamek z wkładką patentową na klucz,
UWAGI		1. Należy zachować podziały. 2. W przypadku drzwi jednoskrzydłowych i skrzydła czynnego drzwi dwuskrzydłowych, minimalna szerokość światła przejścia po otwarciu drzwi nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.			
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!					

**ZESTAWIENIE WITRYN
ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 1/4**

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCISZKI 13, 34-500 ZAKOPANE	ADRES INWESTYCJI: ul. Szafły 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
	BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SILESIA Architektci ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:
	Projektował: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK upr. bud. w spec. architektonicznej
	Opracował: mgr inż. arch. Oklaewian Stodarczyk	
UWAGI: WYMIAROWANIE (cm/	ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 1/4	
DATA: 03. 03. 2025	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100
	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA: ZST.05