



**UWAGI OGÓLNE:**  
1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.  
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW.  
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM  
4. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ WYPRAEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA  
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY  
6. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA

RODZAJ WYKOŃCZENIA		[m <sup>2</sup> ]
PG 1	<b>PLYTKI GRES 60x60cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 9,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R9 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA ŁASTRYKO - JASNO SZARE ELEMENTY NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI JAK NA POSADZCE*** UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: WIATROLAP, KORYTARZE, HOLE, WC *** WC BEZ COKOŁU	101,5 m <sup>2</sup>
PG 2	<b>PLYTKI GRES 60x60cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 9,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R9 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA ŁASTRYKO - POŁĄCZENIE WIELOKOLOROWYCH ORAZ JASNO SZARYCH ELEMENTÓW NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: KORYTARZE, HOLE, SPOCZNIKI	140,3 m <sup>2</sup>
PG 3	<b>PLYTKI GRES 60x30cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 10,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R10 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA ŁASTRYKO - JASNO SZARE ELEMENTY NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 3,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO STOPNI PŁYTKI NA STOPNIACACH Z RYFLOWANIEM (min. 5 RYFLI) ZASTOSOWANIE: SCHODY	5,5 m <sup>2</sup>
PG 4	<b>PLYTKI GRES 60x30cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 10,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R10 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA ŁASTRYKO - POŁĄCZENIE WIELOKOLOROWYCH ORAZ JASNO SZARYCH ELEMENTÓW NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 3,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO STOPNI PŁYTKI NA STOPNIACACH Z RYFLOWANIEM (min. 5 RYFLI) ZASTOSOWANIE: SCHODY	9,7 m <sup>2</sup>
PG 5	<b>PLYTKI GRES 60x60cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES SZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, BŁYSZCZĄCE GRUBOŚĆ: min. 9,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R11 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: JASNY SZARY FUGA: SZARA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZCZOTKOWANEJ UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA STREFY KUCHENNEJ	176,6 m <sup>2</sup>
* DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +2,0mm ** DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +2,0cm		

RODZAJ WYKOŃCZENIA		[m <sup>2</sup> ]
PG 6	<b>PLYTKI GRES 60x60cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 8,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R10 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: - KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: JEDNOLITY, JASNO SZARY FUGA: SZARA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA TECHNICZNE, GOSPODARCZE, WÓZKOWNIE, POKÓJ KONSERWATORA, MAGAZYNY PRZY SALACH ZAJĘĆ	108,8 m <sup>2</sup>
PW 1	<b>PANELE WINYLOWE 20x120cm **</b>  RODZAJ MATERIAŁU: PANELE WINYLOWE NA PODKŁADZIE HDF WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 5,0mm ŁĄCZENIE: 1 KLIK LUB 1 KLIK + ZACZEP KLASA UŻYTECZNOŚCI: min. 32 KLASA ŚCIERALNOŚCI: AC5 KOLOR: DĄB W ODCIENIU JASNYM FUGA: DOPUSZCZALNA COKÓŁ: LISTWA PVC 75mm, BIAŁA UKŁAD: MIANKOWY, PROSTOPADŁY DO DRZWI ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA SOCJALNE I BIUROWE	37,6 m <sup>2</sup>
PW 2	<b>PANELE WINYLOWE 12x60cm **</b>  RODZAJ MATERIAŁU: PANELE WINYLOWE NA PODKŁADZIE HDF WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 5,0mm ŁĄCZENIE: 1 KLIK LUB 1 KLIK + ZACZEP KLASA UŻYTECZNOŚCI: min. 32 KLASA ŚCIERALNOŚCI: AC5 KOLOR: DĄB W ODCIENIU JASNYM FUGA: DOPUSZCZALNA COKÓŁ: LISTWA PVC 75mm, BIAŁA UKŁAD: JODEŁKA, PASMA RÓWNOLEGŁE WZGLĘDEM OKIEN ZASTOSOWANIE: SZATNIE	101,6 m <sup>2</sup>
PD 1	<b>WYKŁADZINA DYWANOWA</b>  RODZAJ MATERIAŁU: WYKŁADZINA POLIPROPYLENOWA WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE WYSOKOŚĆ RUNA: 3-5mm GRAMATURA RUNA: min. 900 g/m <sup>2</sup> KLASA UŻYTECZNOŚCI: min. 33 KOLOR: JASNO SZARY, CIEMNO SZARY, BEŻOWY, BRĄZOWY, NIEBIESKI FUGA: - COKÓŁ: LISTWA PVC 75mm, BIAŁA UKŁAD: PROSTOPADŁY DO DRZWI DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO: TAK ZASTOSOWANIE: SALE ZABAW I WYPOCZYNKU	318,4 m <sup>2</sup>
PG 7	<b>PLYTKI GRES 20x120cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY DREWNOPODOBNY WYKOŃCZENIE: STRUKTURALNE GRUBOŚĆ: min. 8,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R11 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: DĄB NATURALNY JASNY FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2,0mm COKÓŁ: - UKŁAD: MIANKOWY, PROSTOPADŁY DO DRZWI ZASTOSOWANIE: ŁAZIENKI PRZY SALACH ZAJĘĆ	61,4 m <sup>2</sup>
PG 8	<b>PLYTKI GRES 60x60cm *</b>  RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 10,0mm KLASA ANTYPÓŚLIZGOWOŚCI: min. R11 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PE4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PALIENIE: min. 3 KOLOR: CIEMNY BRĄZOWY FUGA: W KOLORZE PŁYTKI 2,0mm COKÓŁ: - UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: SCHODY ZEWNĘTRZNE	3,6 m <sup>2</sup>
* DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +2,0mm ** DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +2,0cm		

## POSADZKI - RZUT PARTERU

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCISZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szafaly 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611, 465/5	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<div>SILESIA Architekti</div> <div>ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Projektował:	15/06/SŁOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	
	Opracował:	29/06/SŁOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	
	Sprawdził:		
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	POSADZKI - RZUT PARTERU		SKALA: ARCHITEKTURA 1:100
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA: <b>ZP.01</b>