

JKMED Mariusz Kopel  
ul. Grunwaldzka 12/23  
41-800 Zabrze

## SZYNY PALCOWE

- Aluminiowe szyny unieruchamiające wykonane z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową.
- Szyny są plastyczne, łatwe do uformowania.
- Skutecznie zastępują opatrunki gipsowe.
- Niealergiczne, nietoksyczne.
- Przeznaczone są do unieruchomienia palców.
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarowej wg życzenia klienta m.in.

200x10, 200x15, 200x20, 200x25, 230x13, 230x15, 230x18, 230x20, 250x18, 250x20, 250x25, 250x40, 260x20, 280x20, 300x 25, 300x20 (S), 400x20 (M), 400x40, 420x20, 450x20, 450x25, 460x13, 460x20, 500x20 (L), 500x25, 500x40, 600x20, 600x25, 600x50

Nr kat. nie jest stosowany



# WOREK NA ZWŁOKI NA ZAMEK

Nr katalogowy nie jest stosowany

Typ	Kolor	Długość [cm]	Szerokość [cm]	Grubość [mm]
Z zamkiem prostym	Biały	220	90	0.15
Z zamkiem prostym	Czarny	220	90	0.15
Z zamkiem prostym	Niebieski	220	90	0.15
Z zamkiem prostym	Srebrny	220	90	0.15
Na taśmę	Biały	220	90	0.15
Na taśmę	Czarny	220	90	0.15
Na taśmę	Niebieski	220	90	0.15
Płachta foliowa	Biały	220	120	0.15
Płachta foliowa	Czarny	220	120	0.15
Płachta foliowa	Niebieski	220	120	0.15
Z zamkiem prostym, podwójne dno	Biały	220	90	0.15
Z zamkiem prostym, podwójne dno	Czarny	220	90	0.15, 0.30
Z zamkiem prostym, podwójne dno	Niebieski	220	90	0.15, 0.30
Z zamkiem prostym, podwójne dno	Srebrny	220	90	0.15, 0.30



Worki zawierają dwie podwójne zakładki, wytrzymałość techniczną do 160 kg. Każdy worek wyposażony jest w cztery wypalane uchwyty do przenoszenia, oraz dwie pary rękawic foliowych.

## Informacje dodatkowe

1. Długość może ulec zmianie na życzenie klienta.
2. Możliwe jest zastosowanie innego barwnika przy zamówieniach powyżej 500 sztuk.

PRODUCENT: Renata Koza Wytwarzanie Opakowań

# Ośłonka na głowicę USG

**DYSTRYBUTOR:** Zarys International Group

**WYTWÓRCA:** Pleasure Latex Products

## ZASTOSOWANIE:

- Ośłonka ochronna na głowicę USG

## OPIS PRODUKTU:

- Wykonane z wysokiej jakości naturalnego lateksu
- Dostępne w wersji pudrowanej oraz nawilżanej
- Gładka powierzchnia
- Długość 195mm ( $\pm 2$ mm)
- Grubość 0,075mm ( $\pm 0,015$ mm)
- Średnica ~34mm
- Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową
- Opakowanie zbiorcze a'144 sztuki
- Niesterylne

## ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ
OLP-01	pudrowana
OLN-01	nawilżana



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84



# WZIERNIK GINEKOLOGICZNY sterylny

TD-26

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2020-04-21

zmiana z dnia: 2022-03-14

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy

## WŁAŚCIWOŚCI:

- łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu
- szpilka blokująca wykonana z polietylenu
- blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)
- idealnie gładkie i opływowe brzegi łyżek
- kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 szt./ folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WG-XXS	16 mm	żółty	XXS	100 szt.
WG-XS	20 mm	biały	XS	100 szt.
WG-S	24 mm	niebieski	S	100 szt.
WG-M	26 mm	czerwony	M	100 szt.
WG-L	30 mm	zielony	L	100 szt.
WG-XL	32 mm	czarny	XL	100 szt.

DYSTRYBUTOR: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


WYTWÓRCA: TMT TIBBI MEDIKAL MALZ. SAN.ve TIC. LTD. STI , TURCJA

## ZASTOSOWANIE:

- Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (łędźwiowych)

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Krystalicznie przezroczysta nasadka posiadająca wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego minimalizując jego wypływ
- Barwne oznaczenie nasadek oraz mandrynu
- Igła oraz mandryn wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Nasadka igły wykonana z poliwęglanu
- Uchwyt mandrynu wykonany z ABS
- Przezroczysta końcówka luer-lock
- Pozbawione lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie folia/papier



Atrau-com

- Atraumatyczny, dwupłaszczyznowy szlif
- Cienkie ścianki igły
- Znikome ryzyko popunkcyjnego bólu głowy




pencil point

- Perfekcyjnie wykonane stożkowe zakończenie igły z eliptycznym otworem bocznym umożliwia dostęp do pożądanej lokalizacji bez uszkodzenia tkanki
- Znacząco redukuje ryzyko popunkcyjnego bólu głowy

quincke tip

- Cienkościenna konstrukcja igły umożliwia szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego
- Gładkie wykończenie igły zapewnia łatwość penetracji tkanek
- Dodatkowe ścięcie końcówki igły zapobiega uszkodzeniom tkanek



końcówka	Numer katalogowy	Rozmiar	Długość (mm)	Długość (cale)
<b>QUINCKE</b> 	TSPQ1875	18G	75mm	3"
	TSPQ1890	18G	90mm	3,5"
	TSPQ1990	19G	90mm	3,5"
	TSPQ2075	20G	75mm	3"
	TSPQ2090	20G	90mm	3,5"
	TSPQ2190	21G	90mm	3,5"
	TSPQ2240	22G	40mm	1,5"
	TSPQ2275	22G	75mm	3"
	TSPQ2290	22G	90mm	3,5"
	TSPQ22120	22G	120mm	4,75"
	TSPQ2390	23G	90mm	3,5"
	TSPQ2490	24G	90mm	3,5"
	TSPQ2575	25G	75mm	3"
	TSPQK2590	25G	90mm	3,5"
	TSPQ25103	25G	103mm	4"
	TSPQ25120	25G	120mm	4,75"
	TSPQK25120	25G	120mm	4,75"
	TSPQ2690	26G	90mm	3,5"
	TSPQK2690	26G	90mm	3,5"
	TSPQ26120	26G	120mm	4,75"
	TSPQK26120	26G	120mm	4,75"
	TSPQ2790	27G	90mm	3,5"
	TSPQK2790	27G	90mm	3,5"
	TSPQ27103	27G	103mm	4"
	TSPQK27103	27G	103mm	4"
	TSPQ27120	27G	120mm	4,75"
	TSPQK27120	27G	120mm	4,75"
	TSPQ2990	29G	90mm	3,5"
	TSPQK2990	29G	90mm	3,5"
<b>PENCIL POINT</b> 	TSP2290	22G	90mm	3,5"
	TSP2490	24G	90mm	3,5"
	TSPPK2590	25G	90mm	3,5"
	TSPPK25120	25G	120mm	4,75"
	TSPPK2690	26G	90mm	3,5"
	TSPPK2790	27G	90mm	3,5"
	TSPPK27120	27G	120mm	4,75"
	TSP27127	27G	127mm	5"
<b>ATRAU-COM</b> 	TSPAK2688	26G	88mm	3,5"

Rozmiary 25G oraz 26G dostępne w wersji bez przewodnicy lub z przewodnicą 20G x 34mm

Rozmiar 27G dostępny w wersji bez przewodnicy lub z przewodnicą 22G x 34mm

Na zamówienie dostępne również dowolne średnice i długości igieł

# IGŁA DO ASPIRACJI SZPIKU - WERSJA Z DODATKOWYM UCHWYTEM

Producent: M.D.L.srl (Włochy)




Codice	Gauge	Minimum lenght	Maximum lenght	
PIP1455/95	14G	55 mm	95 mm	●
PIP1430/70	14G	30mm	70 mm	●
PIP1410/50	14G	10 mm	50 mm	●
PIP1555/95	15G	55 mm	95 mm	●
PIP1530/70	15G	30 mm	70 mm	●
PIP1510/50	15G	10 mm	50 mm	●
PIP1655/95	16G	55 mm	95 mm	●
PIP1630/70	16G	30mm	70 mm	●
PIP1610/50	16G	10 mm	50 mm	●
PIP1855/95	18G	55 mm	95 mm	●
PIP1830/70	18G	30 mm	70 mm	●
PIP1810/50	18G	10 mm	50 mm	●

- igła przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego
- dodatkowy, ściągalny uchwyt gwarantuje wygodę w manewrowaniu igłą
- igła zaopatrzona w regulator długości ostrza
- w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock

# Silikonowa sonda Sengstaken - Blakemore

**DYSTRYBUTOR:** Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.

**WYTWÓRCA:** Create Medic Co. Ltd., Japonia



## OPIS PRODUKTU:

- **Wykonana z silikonu**  
Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia uszkodzeniem błony śluzowej przełyku
- **4-światłowa**  
Możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki dużemu światłu kanałów
- **Prowadnica**  
Istotnym jest, aby utrzymywać kinetykę krążenia i przepływu krwi w wątrobie, gdy nagle wystąpi krwawienie. Szczególnie trudno jest zlokalizować miejsce krwawienia, dlatego też musi ono zostać zastopowane za pomocą sondy Sengstakena. Sonda Sengstakena wyposażona jest w prowadnicę, dzięki czemu jej założenie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych sond.
- **Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę**  
Niskociśnieniowy balon o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Jeśli długość całkowita balonu jest mniejsza niż 140mm
- **Wyposażona w gąbkową podkładkę**  
Sondy wyposażone są w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru
- **Znaczniki głębokości**  
numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

## ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Rozmiar	Średnica zewnętrzna/ długość	Otwory boczne	Balon żołądkowy	Balon przełykowy
002-182-0400	16F	5,3/850mm	3 żołądkowe, 2 przełykowe	Długość 60mm	Długość 140mm
002-182-0420	18F	6,0/850mm			
002-182-0440	20F	6,7/850mm			



**ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.**

tel. 32 376 07 20, fax 32 376 07 07, e-mail: zarys@zarys.pl

NIP 6481997718, REGON:273295877, KRS NR 0000540772





# easyFLOW IS REG przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu, bez ftalanów, sterylny

TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 1

data: 2023-09-15

N/A

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do połączenia z dościem dożylnym w celu podawania płynów, roztworów leków oraz innych płynów ustrojowych podczas prowadzenia terapii infuzyjnej z możliwością regulacji przepływu.

## WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
- możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml  $\pm$  0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15  $\mu$ m
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu



## KOD I WERSJA

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IS-RP-BF	180 cm	25 szt.	4 x 25 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: Ł.W. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01

## Opis wyrobu

Cewniki do embolektomii są jednorazowym sterylnym sprzętem medycznym, wyjaławianym promieniami gamma służącym do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Wyrób nietoksyczny, apirogenny widoczny w promieniach RTG.

### Cewniki jednokanałowe z balonem

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EM260	2F	Transparent	60	4	0,15
EM380	3F	Zielony	80	6	0,2
EM480	4F	Czerwony	80	8	0,7
EM580	5F	Biały	80	10	1,5
EM680	6F	Niebieski	80	12	2,0
EM780	7F	Żółty	80	14	2,5
EM880	8F	Brązowy	80	16	3,5
EM980	9F	Fioletowy	80	18	4,0
EM1080	10F	Szary	80	20	4,5
EM240	2F	Transparent	40	4	0,15
EM340	3F	Zielony	40	6	0,2
EM440	4F	Czerwony	40	8	0,7
EM540	5F	Biały	40	10	1,5
EM640	6F	Niebieski	40	12	2,0
EM740	7F	Żółty	40	14	2,0
EM840	8F	Brązowy	40	16	3,5
EM940	9F	Fioletowy	40	18	4,0
EM1040	10F	Szary	40	20	4,5



### Cewniki dwukanałowe z balonem z otworami bocznymi

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EDB580	5F	Biały	80	10	0,6
EDB680	6F	Niebieski	80	12	0,8
EDB780	7F	Żółty	80	14	1,5

