

Chodnik 2.70

Jezdnia 3.50

Chodnik 2.50

istniejące ogrodzenie

0.20

0.07

0.06

2%

3%

37%

0.01

0.05

0.00

0% jezdnia

istniejące ściana budynku

2%

+0.14

+0.09

+0.05

+0.00

+0.01

+0.06

betonowe 8x30cm
płaskowa gr. 5cm

podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 gr. 20cm

o CBR min. 25% gr. 20cm

istniejące surowo-lupane B/11cm

podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 gr. 20cm

o CBR min. 25% gr. 20cm

krawężnik betonowy 15x22cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5cm

o CBR min. 25% gr. 20cm

istniejące surowo-lupane B/11cm

podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31.5 gr. 20cm

o CBR min. 25% gr. 20cm

krawężnik betonowy 15x22cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5cm

o CBR min. 25% gr. 20cm