

Ilość**Opis**

1

Auto złącze

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: [96090992](#)

Zestaw zawiera płytę podstawy, pazur prowadzący, górny uchwyt szyny prowadzącej, uszczelkę do podłączenia przewodów * i śruby.

Zestaw nie zawiera śrub kotwiących dla płyty podstawowej i przewodnic!

W przypadku kołnierzy wylotowych pompy o średnicy DN 250 i powyżej, pazur prowadzący jest przymocowany do kołnierza wyjściowego pompy, gdy jest zamówiony razem z pompą.

Materiały:

Materiał: Żeliwo szare
EN-GJL-250
ASTM A48 Klasa 250B

Obróbka powierzchniowa: Powder coated

Uszczelka: Rubber
NBR

Instalacja:

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

Rodzaj przyłącza wlotowego: DIN

Rodzaj przyłącza wylotowego: DIN

Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: DN 65

Wielkość przyłącza wylotowego: DN 65

Klasa ciśnienia kołnierza: PN10/16

Standard kołnierza: DIN EN 1092-1

Liczba kołków rozporowych: 0

Liczba elementów podstawy: 1

Liczba podkładek: 0

Liczba nakrętek: 0

Liczba uszczeltek: 1

Liczba uszczeltek profilowanych: 1

Liczba pazurów prowadzących: 1

Liczba śrub: 4

Liczba uchwytów przewodnic: 1

Inne:

Masa netto: 19.8 kg

Waga brutto: 20.7 kg

Koszt wysyłki: 0.156 m³

Odpowiedni do następujących produktów: DP/SL

duński nr VVS: 391299065

Swedish RSK nr.: 5885903

Fiński numer LVI: 4836164

Kraj pochodzenia: PL

Numer taryfy celnej nr.: 84836080

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	Auto złącze
Nr katalogowy:	96090992
Numer EAN:	5700395878219
Cena:	EUR 427
Materiały:	
Materiał:	Żeliwo szare
Materiał:	EN-GJL-250
Materiał:	ASTM A48 Klasa 250B
Obróbka powierzchniowa:	Powder coated
Uszczelka:	Rubber
Uszczelka:	NBR
Instalacja:	
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza wlotowego:	DIN
Rodzaj przyłącza wylotowego:	DIN
Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_:	DN 65
Wielkość przyłącza wylotowego:	DN 65
Klasa ciśnienia kołnierza:	PN10/16
Standard kołnierza:	DIN EN 1092-1
Liczba kołków rozporowych:	0
Liczba elementów podstawy:	1
Liczba podkładek:	0
Liczba nakrętek:	0
Liczba uszczeltek:	1
Liczba uszczeltek profilowanych:	1
Liczba pazurów prowadzących:	1
Liczba śrub:	4
Liczba uchwytów prowadnic:	1
Inne:	
Masa netto:	19.8 kg
Waga brutto:	20.7 kg
Koszt wysyłki:	0.156 m ³
Odpowiedni do następujących produktów:	DP/SL
duński nr VVS:	391299065
Swedish RSK nr.:	5885903
Fiński numer LVI:	4836164
Kraj pochodzenia:	PL
Numer taryfy celnej nr.:	84836080

