ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PIWNICA

SYMBOL	Dp1	Dp2 EI30	Dz1 ALU
SCHEMAT			
Szer. w św. muru Sm [cm]	130	130	134
Wys. w św. muru Hm [cm]	208	208	210
Szer. prześcia S [cm]	120	120	120
Wys. prześcia H [cm]	200	200	200
L. szt.	1L+1P=2szt.	1L+1P=2szt.	1pc1L=2szt.
Uwagi	Drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, wypełnione wełną mineralną, RAL 7038, odcelnica stalowa kątowa,EI15, dwa zawiasy, zamek wpuszczany zasuwkowo-kątowy,klamka osłona U-kształ z szyldem.	Drzwi pełne stalowe, wewnętrzne o odporności ogniowej 60 min, wypełnione wełną mineralną, RAL 7038, odcelnica stalowa kątowa z uszczelką pęczniejącą,EI060, dwa zawiasy, dwa łoża stalowe antywyważeniowe, zamek wpuszczany zasuwkowo-kątowy,klamka osłona U-kształ z szyldem, samozamykacz.	DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMOWE ALUMINIOWE CIEPŁE, ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE, PROFILE O GŁĘBOKOŚCI ZABUDOWY 86MM Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, PAKIET SZYBOWY JEDNOKOMOROWY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Ug=1,0W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3 ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE I PRZYWIKOWE EPDM, KLAMKA OD WEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ, RAL7012.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PARTER

SYMBOL	D7 ALU	D7.1 EI60 ALU	D8 EI60 ALU	D0.1 ALU	D9	D10	D11 ALU	D11.1 EI60 ALU	D12	D9.2 EI30
SCHEMAT										
Szer. w św. muru Sm [cm]	220	220	160	392	100	100	130	130	90	100
Wys. w św. muru Hm [cm]	280	280	280	280	210	210	210	210	210	210
Szer. prześcia S [cm]	102+102	102+102	100+50	100+100	90	90	120	120	80	90
Wys. prześcia H [cm]	220	220	220	220	205	205	205	205	205	205
L. szt.	1L+2P=3szt.	3L=3szt.	2P=2szt.	1szt.	4L+7P=11szt.	7L+4P=11szt.	2L+4P=6szt.	2L+4P=6szt.	1L=1szt.	1L=1szt.
Uwagi	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012,	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową, pochwyt systemowy obustronny,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, pochwyt systemowy obustronny, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012,	gładkie pełne HDF, odcielnica stalowa,EI15, łobrzeżyłka drzwi w poszczególnych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem.	gładkie pełne HDF,EI15, odcielnica stalowa, krata wentylacyjna o pow. minimalnej 0,022m², łobrzeżyłka drzwi w poszczególnych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem.	jednoskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012,	jednoskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	gładkie pełne HDF,EI15, odcielnica stalowa, krata wentylacyjna o pow. minimalnej 0,022m², łobrzeżyłka drzwi w poszczególnych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem.	stalowa , przeciwpożarowa, odcielnica stalowa, dymoszczelne EI030, łobrzeżyłka drzwi do uzgodnienia z inwestorem.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PIĘTRO

SYMBOL	D7 ALU	D7.1 EI60 ALU	D8 EI60 ALU	D0.2 EI60 ALU	D9	D9.1 EI60	D10	D11 ALU	D9.2 EI30
SCHEMAT									
Szer. w św. muru Sm [cm]	220	220	160	446	100	100	100	130	100
Wys. w św. muru Hm [cm]	280	280	280	280	210	210	210	210	210
Szer. prześcia S [cm]	102+102	102+102	100+50	123+123	90	90	90	120	90
Wys. prześcia H [cm]	220	220	220	220	205	205	205	205	205
L. szt.	3L=3szt.	1L+3P=4szt.	2L=2szt.	1kpl.	4L+6P=10szt.	1L=1szt.	4L+3P=7szt.	1L+4P=5szt.	1L=1szt.
Uwagi	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012,	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową, pochwyt systemowy obustronny,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	dwuskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową, pochwyt systemowy obustronny,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	gładkie pełne HDF, odcielnica stalowa,EI15, łobrzeżyłka drzwi w poszczególnych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem.	drewniana , przeciwpożarowa, odcielnica drewniana, ościeżnica,EI60, łobrzeżyłka drzwi w poszczególnych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem.	gładkie pełne HDF,EI15, odcielnica stalowa, krata wentylacyjna o pow. minimalnej 0,022m², łobrzeżyłka drzwi w poszczególnych pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem.	jednoskrzydłowe, aluminiowe, wewnętrzne, bez przegrody termicznej i bez progu, szyba podwójna bezpieczna, klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową,RAL 7012, przeciwpożarowe dymoszczelne EI060, wyposażone w samodomykacz	stalowa , przeciwpożarowa, odcielnica stalowa, dymoszczelne EI030, łobrzeżyłka drzwi do uzgodnienia z inwestorem.

OZNACZENIE WG RYS.		D0	D1	D3	D5
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	3920	1350	3300	3500
	H	3000	2800	2800	2800
WYMIAR PRZEJŚCIA [mm]	So	1000+1000	1200	1020+1020	1020+1020
	HO	2200	2200	2200	2200
ILOŚĆ		1kpl.	4L+1P=5szt.	3kpl.	1kpl.
KOLOR		KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012
UWAGI		DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE CIEPŁE, ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE, PROFILE ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Ug=0,9W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3 ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE I PRZYWIKOWE EPDM, PODWYT DRZWI SYSTEMOWY OD ZEWNĄTRZ,KLAMKA DO WEWNATRZ, DRZWI WYPOSARZONE W ELEKTROZACIEP Z MOŻLIWOSCIĄ PODKŁĄCZENIA DO INSTALACJI DOMOFONOWEJ, SAMOZAMYKACZ.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE CIEPŁE, ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE, PROFILE ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Ug=0,9W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3 ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE I PRZYWIKOWE EPDM, KLAMKA DO WEWNATRZ I ZEWNĄTRZ, DRZWI WYPOSARZONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE CIEPŁE, ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE, PROFILE ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Ug=0,9W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3 ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE I PRZYWIKOWE EPDM ,KLAMKA DO WEWNATRZ I ZEWNĄTRZ, DRZWI WYPOSARZONE W SAMOZAMYKACZ.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE CIEPŁE, ROZWIERNE DWUSKRZYDŁOWE, PROFILE ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ, PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Ug=0,9W/(m2K), SZYBY BEZPIECZNE, 3 ZAWIASY, USZCZELKI PRZYSZYBOWE I PRZYWIKOWE EPDM ,KLAMKA DO WEWNATRZ I ZEWNĄTRZ, DRZWI WYPOSARZONE W SAMOZAMYKACZ.

OZNACZENIE WG RYS.		O8	O9 EI60	O10 EI60	O11 EI60	O12 EI60	O13
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	3900	5500	5630	6030	3300	1600
	H	2500	2500	2500	2500	2500	2500
ILOŚĆ		1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.
KOLOR		KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012
UWAGI		Ślusarka aluminiowa okienna, przeciwpożarowa EI60,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna, przeciwpożarowa EI60,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna, przeciwpożarowa EI60,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna, przeciwpożarowa EI60,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna, przeciwpożarowa EI60,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.

OZNACZENIE WG RYS.		W1	W2	W3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	3000	3200	3200
	H	7000	7000	7000
ILOŚĆ		2szt.	1szt.	1szt.
KOLOR		KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012
UWAGI		Ślusarka aluminiowa okienna-drzwiowa w systemie fasady ciepłej, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym, drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 2200x2300mm,minimum 3 zawiasy, pochwyt dźrzwiowy od zewnątrz i wewnątrz, samozamykacz.	Ślusarka aluminiowa okienno w systemie fasady ciepłej, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienno w systemie fasady ciepłej, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.

OZNACZENIE WG RYS.		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	W4	W5	W6 EI60
SCHEMAT											
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	1200	3300	3300	2150	780	1000	1145	5600	6000	5500
	H	2500	2500	1400	1400	760	1400	2500	3000	3000	2800
ILOŚĆ		42szt.	29szt.	2szt.	1szt.	21szt.	1szt.	22szt.	1szt.	1szt.	1szt.
KOLOR		KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012	KOLOR RAL 7012
UWAGI		Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.	Ślusarka aluminiowa okienna-drzwiowa,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym, drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 2200x2200mm,minimum 3 zawiasy, pochwyt dźrzwiowy od zewnątrz i wewnątrz, samozamykacz.	Ślusarka aluminiowa okienna-drzwiowa,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym, drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 2200x2200mm,minimum 3 zawiasy, pochwyt dźrzwiowy od zewnątrz i wewnątrz, samozamykacz.	Ślusarka aluminiowa okienna, przeciwpożarowa EI60,profile aluminiowe z przegrodą termiczną, pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypełniona szkłem bezpiecznym.

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

SULĘCZYNO

DZIAŁKA NR 305/3 OBRĘB SULĘCZYNO, GMINA SULĘCZYNO

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYNIE — FAZA PROJEKT

ZESTAWIENIE STOLARKI — SKALA 1:100

AUTOR:	MGR INŻ. ARCH. MIKOŁAJ KRAJEWSKI NR UPR. A/PB/6300/153/83	Podpis:	NR 6A
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. JAN DRZAZGA NR UPR. A/PB/6300/240/83	Podpis:	Data: 19.04.2022 r.
OPRACOWAŁ:	INŻ. ARCH. SZYMON SOBOLEWSKI	Podpis:	